BS122NS

Batterie, 12 V, 2.3 Ah

Allgemein

Versiegelte Bleibatterie 12 V, 2,3 Ah mit Schnellklemmen-Anschlusstyp 4,75 mm.



Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Blei-Kalzium-Gitter für längere Lebensdauer
- Großer Betriebstemperaturbereich
- In jeder Position einsetzbar und austauschbar
- Geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hohe Entladekapazität

BS122NS
Batterie, 12 V, 2.3 Ah

Technische Spezifikationen

General

Product type	Sealed lead acid battery

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	2.3 Ah
Internal approx. resistance	60 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13,8 VDC bei +20°C
Max. charge current	0,69 A
Max. discharge current	34,5 A während 5 s

Temperature

Charging temperature	-15 bis +40°C
Discharging temperature	-15 bis +50°C

Physical

Physical dimensions	178 x 34 x 60 mm
Net weight	0,86 kg
Material	ABS - UL94:HB
Terminal type	Schnellklemmen 4,75 mm

Environmental

Fire retardant	No
Operating temperature	-15 bis +40°C
Storage temperature	-15 bis +40°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.