EVERON-STARTER

Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1125 Bedienteil

Immer aktiv. Immer wachsam

Everon ist das Herzstück Ihrer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist Ihre Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Connected Services verbunden.

Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von Altsystemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über das UltraSync-Ökosystem in die Everon-Lösung integriert.
Alle Advisor Advanced-Panels bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Everon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit optimiertem Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro Meldegruppe. Everon kann bis zu 112 Zutrittstüren verwalten und unterstützt das ATS734x/SIM-GSM-Modul für Konnektivität und Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und -diagnose über UltraSync.

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit

Everon basiert auf der erfolgreichen Advisor Advanced Zentrale und bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank seiner hohen Cybersicherheit wird Everon ständig an die aktuellen Anforderungen angepasst.

Außergewöhnliche Installation

Everon verfügt dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation vereinfachen, über eine außergewöhnliche Installation: Konfiguration über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, Konfiguration und Vorfallmanagement vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen besser anpassbar ist, und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

Außergewöhnliches Benutzererlebnis

Everon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit verbesserter Benutzererfahrung über eine neue Controller-Plattform, die Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video integriert. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem neuen, modernen Design mit Webanwendung und Touchscreen, wodurch sie intuitiver und schneller zu konfigurieren ist. Das Design des Bedienfelds wurde



Einzelheiten

- Kit bestehend aus Zentrale mit Bedienteil
- 8 MG onboard
- Max. 48 MG: verdrahtet, drahtlos oder im MIx
- Eingangs- und Ausgangs-Plug-In-Erweiterungen aufsteckbar
- Bis zu 16 Erschütterungsmeldereingänge
- 4 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zutrittscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN) Tür-Controller
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplante Zentralen-Health-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare Anschlüsse und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

überarbeitet, um dem neuen Familienlook der neuen Aritech-Produktgeneration, wie beispielsweise der Tastatur und den kommenden Meldern, gerecht zu werden.

Integration in das UltraSync Connected Services-Ökosystem

Wir wissen, dass Cloud-Dienste der aktuelle Trend sind, und sind überzeugt, dass sie Ihnen eine Vielzahl außergewöhnlicher, sicherer und benutzerfreundlicher Dienste für ein optimiertes Sicherheitssystem bieten. Deshalb ist das UltraSync Connected Services-Universum der Schlüssel zu unserer gesamten Produktpalette und natürlich zu Everon. Die Anbindung an UltraSync bietet einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, eine externe API, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

EVERON-STARTER

Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1125 Bedienteil

Technische Spezifikationen

System

Product line	Everon
Product type	Integrierte Zugangskontrolle
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektronische Ausgänge + 1 Relais

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 bis 65532
Max. no. of PIN codes	2000 bis 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC, -10 to +15%, 50 Hz
Current consumption	650 mA max. bei 230 VAC
Mainboard current consumption	110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie)
Max system current	950 mA bei 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	2500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektrisch)
Glass break fuses	1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam)

Physical

Physical dimensions	315 x 445 x 85 mm
Net weight	4,9 kg (ohne Batterie)
Colour	Weiß
Material	Stahl (lackiert)
Housing	Mittleres Metall

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Relative humidity	95% nicht kondensierend
Environmental Class	Klasse II, Innenbereich
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 3, mit Sabotage-Kit
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grad 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Unterstützte Versionen

Ab Version MR3.2	Es werden bis zu 48 Meldegruppen unterstützt; Versionen vor MR3.2 unterstützen bis zu 32 Meldegruppen
ATS1140 FW2.05	Unterstützt Firmware Version MR3.1 oder höher
MR3.1	unterstützt ATS1140 FW2.05 oder höher

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Communication Devices	ATS7341	Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advanced-Zentralen 4G/2G
Communication Devices	ATS7341-SIM	Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back
Control Panel	EVERON-TOUCH	Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1140 Touch-Bedienteil
Keypad	ATS1140	7"-Touchscreen für Advisor Advanced und Everon Einbruchmeldesysteme

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.