SC-52-0200-0001-99

SmartCell Funk - Informations - Handfeuermelder - weiß

Allgemein

Der bidirektionale SmartCell Funk-Info-Handfeuermelder (Info-HFM) ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der SmartCell Funk-Steuerzentrale.
Es wird vom Melder nur eine Adresse für den Info-Handfeuermelder im System belegt.

Die zusätzlich im Funk-System enthaltenen Informationsgeräte liefern separate Warnmeldungen und sind nicht für Brand- und Sicherheitsanwendungen geeignet. Die Informationen werden auf dem Bildschirm und als Informations-Meldergruppe angezeigt und der Summer ertönt an der Zentrale.

Zu den Merkmalen gehört die manuelle Info-Warnauslösung, die bidirektionale 868-MHz-Kommunikation, Brandanzeige-LED und ein optional erhältlicher Sabotage- / Manipulationsschutz. Das Gerät spiegelt den Handfeuermelder als Informationsalarm und wird typischerweise als NGRS- oder Panikalarm genutzt.

Zur Ausstattung gehört eine transparente Schutzklappe die gegen unbeabsichtigtes Auslösen schützt, es können wieder verwertbare Kunststoff-Auslöseeinleger oder herkömmliche Glasscheiben ohne Symbol im Info-HFM genutzt werden. Der Info-Handfeuermelder zeigt bei Warnung oder Panikalarm eine rote LED und kann einfach über den beiliegenden Auslöseschlüssel in den Normalmodus zurück gesetzt werden.
Mit dem beiliegenden Auslöseschlüssel ist es möglich, den Info-Handfeuermelder ohne Beschädigung auf seine Auslösung bzw. Alarmierung zu testen und dieser kann danach zerstörungsfrei zurück gestellt werden.

Der Funk-Info-Handfeuermelder mit EMV Störerkennung, Live-Safity-Funktion mit Lebend-Anzeige, Adressanzeige mittels LED, Funk-Reichweiten-Anzeige mittels LED, ist in einem ansprechendem schlanken Design entworfen worden und die Warnanzeige kann frei am Zentralendisplay oder mittels PC-Tool konfiguriert werden. Im EMS-Programmiertool ist eine Plausibilitätsprüfung in der Software hinterlegt, das manuelle Info Handfeuermelder nicht in eine gemeinsame Feuer-Meldergruppe programmiert werden können. Der Info-HFM ist Typ A für den Innenbereich, in der Farbe Weiß mit aufgedrucktem Warn-Symbol.

Jeder Info-Melder zeigt seinen Batteriestatus, programmierten Modus, Sende- und Empfangsleistung in dB, Störpegelerkennungssignal und Zustände wie z.B. Abschaltungen in Echtzeit an. Die Kommunikation in bidirektionaler Abfrage erfolgt von der Zentrale aus und erfolgt alle 200 Sekunden.
Die Konfiguration der Melder kann über drei Methoden einfach und schnell zur Funk-Steuerzentrale hinzugefügt bzw. entsprechend programmiert werden.



Einzelheiten

- Funk-Info Handfeuermelder - Weiß - für NGRS oder Panikalarm
- Schnell und einfach zu installieren
- Inklusive transparenter Schutzklappe
- Kompaktes schlankes Design
- Eingebauter Verriegelungsmechanismus
- NICHT FÜR BRAND- ODER SICHERHEITSANWENDUNGEN

Bereichs- oder Einzelmelder-Warnung ist über das Zentralenmenü oder Programmiertool möglich.

Die Info-Handfeuermelder können im EMS-Config-Tool in einem Lageplan png oder jpg-Datei dargestellt werden, mit Empfangsstärke und Hindernissen im Sendebereich die im Tool hinterlegt sind, wie Wände öder Türen. Hier kann der Errichter und Betreiber die Funktionen des Funk-Info-HFM visuell erkennen und als grafische Anzeige nutzen, auch als Übersichtsplan drucken und als Zentralendokumentation hinterlegen, mit allen Informationen zu Meldern, Informationsmeldern, Signalgebern, Blitzleuchten und Modulen, sowie der Zentrale als Inbetriebnahmeprotokoll.

Der SmartCell Funk-Info-Handfeuermelder wird immer inklusive 2x 3,6 V Lithium Batterien gemäß EN54-13, Abdeckklappe, Verriegelungsmechanismus ausgeliefert.

Dieses Gerät ist EN54 und CPR zertifiziert und mit der gesamten SmartCell-Produktpalette kompatibel.

Technische Merkmale

Betriebsfrequenz 868MHz - X5
Abmessungen (BxHxT) 92 x 97 x 47 mm
Funk- Informations - Handfeuermelder - gemäß EN54-13
mit integrierter roter LED-Anzeige
Farbe: Weiß - Symbol mit Warnung
Typ A - für den Innenbereich
Universal Kunststoffeinsatz im Handfeuer-
melder, optional Einsatz-Glasscheibe DMN798
Nicht für Brandschutzanwendungen geeignet, dienen
zur Informations- und Meldungsanzeige
Inkl. 2x 3,6 V Lithium Batterien
Gewicht 199 g
Schutzart IP21C
Farbe - Weiß
Zugelassen gemäß: EN54-13
CE Kennzeichnung am Gerät

SC-52-0200-0001-99

SmartCell Funk - Informations - Handfeuermelder - weiß

Technische Spezifikationen

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 x ER14505M Lithium-Thionylchlorid-Batterien (Fanso oder Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (B x H x T)
Net weight	0.2 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Wandmontage

Environmental

Operating temperature	-10 bis +55°C
Storage temperature	-10 bis +30°C (mit Batterien) -10 bis +55°C (ohne Batterien)
Relative humidity	95% nicht kondensierend max.
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 R&TTE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.