TVT-6101

Caméra tourelle HD-TVI analogique TruVision, 5MPX, objectif 2,8MM, Vrai J/N, WDR, sortie HD-TVI 30m IR, contrôle OSD coaxial, IP67.

Présentation

La gamme TruVision comprend une famille complète de caméras infrarouges (IR) HD-TVI pour des installations autonomes ou intégrées. Conçues pour une qualité d'image optimale sur le câble coaxial existant, ces caméras sont disponibles avec différentes options de résolution allant jusqu'à 8Mpx.

Idéale pour améliorer la qualité vidéo des installations existantes de systèmes de surveillance analogiques, qu'il s'agisse de magasins de proximité ou de parkings de centres commerciaux, la gamme TruVision HD-TVI dispose des caméras adaptées à votre nouveau projet ou à votre projet existant et peut vous aider à respecter les contraintes budgétaires sans compromettre les besoins de sécurité.

Ces caméras ont de véritables capacités jour/nuit, fournissant des images couleur de jour et des images noir et blanc en fonctionnement IR dans des applications à faible luminosité. Les caméras TruVision HD-TVI sont disponibles avec un objectif fixe ou à focale variable.

Ces caméras sont disponibles sous forme de dômes, Bullet traditionnelles et de tourelles. Les modèles Tourelles offrent un format familier avec une fixation murale préinstallée et un système de gestion des câbles. Tous les modèles sont conformes à la norme IP67 pour une installation en extérieur et certains modèles de dômes sont disponibles avec un boîtier IK10 résistant au vandalisme.

Toutes les caméras TruVision HD-TVI sont conçues pour être installées rapidement et facilement, dès leur sortie de la boîte, afin que vous puissiez être opérationnel en un rien de temps.



Détails

- Résolution HD-TVI 5MPx
- Technologie HD-TVI pour une transmission vidéo de qualité HD sur le câble coaxial existant
- Véritable fonctionnalité jour/nuit et éclairages infrarouges avec fonction Smart IR pour capturer des images dans différents scénarios d'éclairage
- Portée IR jusqu'à 30 m
- IP67
- Une véritable gamme WDR
- Objectif de 2,8 mm
- 12 VDC
- Plaque d'adaptation incluse
- Offre la fonctionnalité de contrôle OSD en utilisant le contrôle coaxial TruVision

TVT-6101

Caméra tourelle HD-TVI analogique TruVision, 5MPX, objectif 2,8MM, Vrai J/N, WDR, sortie HD-TVI 30m IR, contrôle OSD coaxial, IP67.

Spécifications techniques

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Mirror
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MP
Sensor scan	Progressive
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	True WDR
WDR	130 dB
Day/night	True Day/Night
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	30m

Lens

Lens type	Fixed
Focal length	2.8 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption	5.8 W Max.

Physical

Physical dimensions	Ø 110 x 91 mm
Net weight	310 g
Colour	Grey (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Turret

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Compatible TruVision Recorders/Encoders

TVR12HD	(Visualisation Max 1080p, Enregistrement Max. 1080p @ 12 ips)
TVR44HD	(Enregistrement/Visualisation Max. 1080p)
TVR15HD	(Enregistrement/Visualisation Max. 5Mpx @ 12ips)
TVR45HD	(Enregistrement/Visualisation Max. 5Mpx @ 12ips)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Brackets & Mounts	TVD-BB3	Boîtier de support arrière pour Dôme TruVision - Séries : Dômes IP VF, TVD-6/7, TVD-11/31, TVD-12xx, TVD-24xx.
Brackets & Mounts	TVD-BB3A	Boîtier de raccordement incliné pour Dôme TruVision - Séries : Dômes IP VF, TVD-6/7, TVD-11xx, TVD-12xx, TVD-24xx.
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Coupole d'adaptation pour dômes robustes TruVision™ TVD-61xx et ultraView™ - UVD sur les supports TVD-PPB et TVD-SNB.
Brackets & Mounts	TVD-M2-WM	Fixation murale pour dôme intérieur TruVision™.

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57