AB305N

Lampeggiante, base bianca, calotta trasparente

General

The AB305N is a general purpose red LED beacon which can be used in various applications. Utilising modern LED components to provide a high level of visual indication and offering longer expected component life.

Greater visibility

The AB305N beacon is fitted with a diffuser for greater visibility and spread of light.

Locking mechanism

The mechanism for locking the beacon to the base is activated by default, but can be disabled if required. A special tool is required to remove the beacon from the base, if the locking mechanism is active.



Dettagli

- Testa con bloccaggio di sicurezza alla base
- Weather proof / IP65
- da 12V a 30 VDC
- Design LED a lunga durata
- Alloggiamento in policarbonato bianco di alta qualità
- Morsetti di collegamento rimovibili

AB305N

Lampeggiante, base bianca, calotta trasparente

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Beacon
Type	Accessory

Flash specifications

Flash frequency	1 Hz

Electrical

Operating voltage	10 to 30 VDC
Current consumption	30 mA

Physical

Physical dimensions	85 x 81 mm (Ø x D)
Shipping weight	144 g
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Operating temperature	-20 to 60°C
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57