# ACT430E-5

## Brelok okrągły Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 5 sztuk)

### Opis

Piloty Mifare Classic 1k są przeznaczone do użytku z ATS1160N / ATS1161N, ACI406 / ACI407 i innymi urządzeniami KGS Fire & Security Mifare lub czytnikami przejściowymi obsługującymi 7-bajtowe numery seryjne kart (CSN). Karty są nieprogramowane i czytniki używają tylko unikatowego 7-bajtowego numeru identyfikacyjnego układu Mifare®, tzw. Numeru identyfikacyjnego układu lub karty (CSN).



### Szczegóły

- Tylko do odczytu dla CSN (7 bajtów)
- Funkcja odczytu / zapisu dla sektorów kart

# ACT430E-5

## Brelok okrągły Mifare Classic (7 bajtowy UID) (opakowanie 5 sztuk)

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 to 10 cm |
| Memory size | 1 kB |
| No. of Mifare bytes CSN | 7 Bytes (S50) |
| Supported readers | ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nærhed |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN) |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PA6 |
| Form factor | Nøgle Fob |
| Physical dimensions | 45 x 30 x 14 mm |
| Net weight | 16 g |
| Colour | Sort |

### Environmental

| | |
|---|---|
| IP rating | IP66 |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57