# PM811N-G2

## Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 2 certificeret, 13.8 VDC, 1 A

### Certificeret klasse 2

Velegnet til brug i systemer designet, med krav om overholdelse EN50131-6:2008 klasse 2 og miljøklasse II kræver 8 Ah standby batterikapacitet.

### Beskyttelse

Omfattende beskyttelse indbygget som standard, beskyttelse mod fejl fra lysnettet, overbelastning  af udgange, sikringer.



### Detaljer

- Indikering af manglende eller fejl på strømforsyning og lavt batteri niveau
- Beskyttelse mod afladning af batteri.
- Sabotagekontakt
- Beskyttelse mod omvendt batteritilslutning
- LED for omfattende diagnostik
- Termisk beskyttelse af kredsløb
- Pulverlakeret kabinet
- EN50131-6:2008 klasse 2, type A certificeret

# PM811N-G2

## Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 2 certificeret, 13.8 VDC, 1 A

## Tekniske specifikationer

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 13.8 VDC |
| Power output current mains | 1 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Form factor | Steel cabinet |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | EN50130-5 ; Class II - Indoor (general) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 2 |
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN50131 Grade 2 |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57