FE550

Türmagnet f.Bodenmontage,Abschaltkontakt

Allgemein

Der FE550 ist ein VDS-geprüfter Türfeststeller in einem verstärkten Kunststoffgehäuse.

Ein Magnet für alle Fälle

Diese Türhaftmagnete sind das Ergebnis einer jahrelangen Spezialentwicklung. Mit einer Nennleistung von nur 1,5 W bei 24 VDC bieten diese leistungsstarken Magnete eine Haftkraft von 490 N. Alle Magnete verfügen über einen federbelasteten Stift, der ein Auswerfen gegen Restmagnetismus gewährleistet.

Anwendungsfreundlich

Das Modell mit verstärktem Kunststoffgehäuse bietet eine kostengünstige Lösung ohne Leistungseinbußen. Der FE550 wird ohne Halteplatte geliefert. Diese kann je nach Anwendung separat bestellt werden.

Installateurfreundlich

Um die Installation zu erleichtern, sind alle Geräte mit einem elektrischen Anschluss ausgestattet. Schutzdioden verhindern elektromagnetische Impulse, und ein Verpolungsschutz beschleunigt die Installation. Die Dosen sind für eine schnelle Montage in einem praktischen Standardformat vorgebohrt.

Zulassungen

Alle Modelle sind VdS-anerkannt. (Siehe Gerätespezifikation)



Einzelheiten

- Komplettes Sortiment für Wand- und Aufputzmontage
- Niedrige Leistung - 1,5 W
- 490 N Haltekraft an VDS-Spulen
- 100% Einschaltdauer
- Anti-Remnant-Auswerfer
- Schutzdiode und Verpolungsschutz
- Auslösetaste
- Vds genehmigt (siehe Spezifikation)

FE550

Türmagnet f.Bodenmontage,Abschaltkontakt

Technische Spezifikationen

General

Holding force N (Newton)	490
Release button	Yes
Reverse polarity protection	Ja (Diode)

Electrical

Power supply type	24 VDC
Power consumption	1.5 W
Duty cycle	100%

Physical

Physical dimensions	121 x 86 x 120 mm

Environmental

IP rating	IP65 (Magnet) IP20 (Konnektivität)

Regulatory

Standards	EN1155

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Door Holders	FE527	Standard Ankerplatte
Door Holders	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.