FC-555-001-V3

Drahtloser 230-VAC-RCC - V3

Der 230 VAC FireCell RCC ist ein Remote-Transceiver-Knoten, der innerhalb des FireCell-Funkfeuerlöschsystems funktioniert. Der RCC kann bis zu 31 drahtlose FireCell-Teilnehmer aufnehmen und kann direkt an den Funk-Hub oder über andere RCCs (bis zu vier Hubs) berichten, um optimale Flexibilität und maximale Funkabdeckung zu gewährleisten. Dieses Gerät ist von Drittanbietern EN-zertifiziert und kombiniert Diversity-Antennenmethode, Smart Cluster-Technologie und 32-Kanal-Auswahl, um eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation zu gewährleisten.



Einzelheiten

- Smart Cluster Technologie
- Interne Diversity-Antennen
- Dualband-Betrieb mit 868 MHz
- Bis zu 31 FireCell-Teilnehmer pro RCC
- 230 VAC betrieben

FC-555-001-V3

Drahtloser 230-VAC-RCC - V3

Technische Spezifikationen

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	FCX-500-444-V3
Addressing method	Software Addressing

Electrical

Power supply type	230 VAC
Operating voltage	230V AC
Current consumption	44 mA (Normalbetrieb) 55,5 mA (Netz getrennt)

Physical

Physical dimensions	270 x 205 x 85 mm (B x H x T)
Net weight	1,9 kg (mit Batterie) 1,15 kg (ohne Batterie)
Colour	Cloud white (RAL 9001)
Mounting type	Wall mount
Batteries	Yuasa NP4-6 6 V 4 Ah Blei-Säure (Batterie separat erhältlich)

Environmental

Operating temperature	-10 bis 55 °C
Environment	Indoor
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-4 EN54-18 EN54-25

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.