# TESTIFIRE-BP

## XTR2 Lithium-Ionen-Akkupack

### Allgemein

Der TESTIFIRE-BP ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Ersatzakku für den Rauch- und Hitzetester Testifire XTR2.



### Einzelheiten

- Ersatz-Akku
- USB-C-Ladeanschluss
- Schnelle Ladezeit - 90 Minuten
- Sicherheitsschaltungen zum Schutz vor Übertemperatur, Überstrom, Überladung und Tiefentladung

# TESTIFIRE-BP

## XTR2 Lithium-Ionen-Akkupack

## Technische Spezifikationen

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 10,8 V (35,1 Wh / 3250 mAh) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | 5 bis 40°C |
| Storage temperature | -10 bis 50°C |
| Relative humidity | 0 bis 85 % nicht kondensierend - Betrieb<br>0 bis 90 % nicht kondensierend – Lagerung |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |

### Artikelinformation

| | |
|---|---|
| Produktmarke | testifire |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Energiequelle | USB-C-Anschluss |
| Ladezeit | 50 % Ladung 23 °C: < 1 Stunde |
| | 100% Ladung 5°C = 3 Stunden |
| | 100% Ladung 23°C = 2 Stunden |
| | 100% Ladung 40°C = 3 Stunden |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Test Equipment | TESTIFIRE-CHAK | XTR2 Ladegerät Kit |
| Test Equipment | TESTIFIRE-XTR2 | All-in-one connected smoke/heat detector test kit |
| Test Equipment | TESTIFIRE-XTR2-6M | Vernetztes All-in-One-Testkit für Rauch-/Hitzemelder bis 6 m |
| Test Equipment | TESTIFIRE-XTR2-HEAD | Vernetzter All-in-One-Testkopf für Rauch-/Wärmemelder |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.