PM865

Netzteil, 24 VDC, 5 A, im Gehäuse

Dieses effiziente und leistungsstarke Netzteil is ideal für die Brandmeldetechnik, Zutrittskontrolle und anderen Sicherheitsanwendungen geeignet.

Das Netzteil bietet eine geregelte 27.6VDC Ausgangsspannung bei konstantem Ausgangsstrom und zusätzlichem Ladestrom für zwei 12V Akkus.

Das hocheffiziente Schaltnetzteil sichert geringe Betriebskosten und erzeugt wenig Hitze bei geringer Größe. Die geringe Größe des Schaltnetzteils bietet genügend Platz für zusätziche Kabel oder Platinen. Die Modulare Bauweise vereinfacht die Waretung.



Einzelheiten

- Störungs- und Spannungsanzeige
- Batterieabschaltung um Tiefentladung zu verhindern
- Sabotageschalter
- Störungsausgang
- AC und DC Sicherung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse

PM865

Netzteil, 24 VDC, 5 A, im Gehäuse

Technische Spezifikationen

Output

Power output voltage	27.6 VDC
Power output current mains	5 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.