EV1116

16 m Weitwinkel PIR Bewegungsmelder EN50131-2-2

Die Leistungsfähigkeit des Spiegels

Die einzigartigen Produkte von GE verwenden die fortschrittlichste sowie weitentwickelteste Spiegeloptik in der Sicherheitsindustrie. GE's einzigartige optische Spiegeltechnologie bietet Ihnen vereint in einem neuen Hybridspiegel die Vorteile der bewährten Step-und Gliding-Focus Spiegeloptik. Die Kombination der Spiegelsegmente ermöglicht die Bildung unterbrechungsfreier Erfassungsvorhänge, wodurch der Sensor niemals die Spur eines Objekts verliert. Um die Erfassungsdichte zu erhöhen, verwendet die EV1100 Melderserie eine 3-Step Gliding Focus Spiegeloptik, welche 11 durchgängige Erfassungsvorhänge generiert um Infrarotsignale bis zu einer Entfernung von 12 m zu detektieren.

5D Signalauswertung

Die "5D" Signalauswertung stellt die nächste Generation der Signalverarbeitung durch den kombinierten Einsatz der neusten GE-ASIC's und Mikrocontroller dar. Die Signalverarbeitung basiert auf der bewährten Auswertung der Umgebungsbedingungen und schaltet bei ungünstigen Bedingungen auf den Doppelvorhangmodus (Bi-Curtain) um.

Ein idealer Bewegungsmelder

Die EV1000 Serie ist weitestgehend tolerant weil:
1. Abweichungen von Eckwinkel von Wänden und unterschiedlichen Montagehöhen toleriert werden.
2. Objekte, bei denen Gegenstände das Sichtfeld teilweise versperren führen nur zu einem teilweisen Verlust der Erfassung.
3. Keine Einstellung der Reichweite erforderlich ist.

Vollständige Familie

Die PIR-Serie 1000 ist die erste vollständig angebotene Melderbaureihe von GE. Die neue Melderfamilie ist in verschiedenen Gehäusegrößen, mit unterschiedlicher Signalauswertung, als PIR oder PIR mit Abdeckküberwachung (AM), in konventioneller Technik oder mit adressierbarem Interface oder in drahtloser Ausführung erhältlich. Die Serie ist für alle Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet.



Einzelheiten

- Passiv Infrarot Bewegungsmelder
- 3Brid Step & Gliding Focus Multivorhang Spiegeloptik
- Einsteckbare Elektronik
- Versiegelte Optik
- Mikroprozessor mit "5D" Signalauswertung
- Mantel- und Regenschirmimmunität
- Vollständger Unterkriechschutz
- Vor Ort individuell einstellbarer Erfassungsbereich
- Automatische Empfindlichkeitseinstellung für raue Umgebungsbedingungen
- Keine Einstellung bei unterschiedlichen Montagehöhen erforderlich
- Toleriert Abweichungen von Wandwinkeln
- Erfüllt die EN50131-2-2 Richtlinien
- Verschiedene europäische Anerkennungen beantragt

EV1116

16 m Weitwinkel PIR Bewegungsmelder EN50131-2-2

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	5D
Pry-off tamper kit	ST400 (optional)

Detection

Max. detection range	16 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Remote control lines	Day/Night, Walk test

Physical

Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.