ACL800SUW-RDMF-S

ACL800 MIFARE Leser - Wiegand, Aufputzmontage, Silber

Produktbeschreibung

Diese aufputzmontierten ACL800SUW-RDMF-Leser verfügen über einen Summer und eine dreifarbige LED zur Statusanzeige (Zugang gewährt, Zugang verweigert oder Leerlauf). Der ACL800SUW-RDMF verfügt über einen automatischen Wiegand-Ausgang (32 oder 56 Bit) und kann Mifare-Karten/-anhänger (13,56 MHz) lesen.

Die ACL800-Reihe

Die ACL800-Serie besteht aus allen erforderlichen Elementen, um ein Sortiment mit modernem Design zu schaffen. Diese neue Produktreihe, bestehend aus Lesegeräten, eigenständigen Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktasten für die Ausgangsanforderung, bietet alles, was Sie für ein attraktives Projekt mit einheitlichem Look-and-Feel benötigen. In Zukunft wird diese Produktreihe mit biometrischen Lesern weiter ausgebaut.

Karten-Technologie

Die Leser sind kompatibel mit TruPortal MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight und - DESFire EV1/EV2. Diese Technologien verwenden die CSN (Card Serial Number) oder UID (Unique Identifier) als Identifikationsmerkmal. Die Wiegand-Ausgabe (32 oder 56 Bit) erfolgt automatisch je nach Kartentyp und gewährleistet die Einzigartigkeit der MIFARE CSN mit 4 und 7 Byte UID.

Kompatibilität

Die ACL800-Leserserie ist mit dem TruPortal-Lernleser (TP-RDR-LRN) zum Einlernen von Ausweisen in Zutrittskontrollzentralen wie TruPortal kompatibel. Diese Kompatibilität ist sowohl für die 125 KHz- als auch für die 13,56 MHz-Ausweise gegeben, wobei die volle Länge des Wiegand-Formats in der Verwaltungssoftware verwendet wird (auch mit anderen Paketen von Drittanbietern). Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten: entweder bündig in der Wandsteckdose oder auf der Oberfläche mit einem eleganten, kleinen, modern aussehenden, geformten Design.



Einzelheiten

- Innen/Außenbereich
- Staub- und wasserdicht (IP65)
- Attraktives und zeitloses Design
- Enthält einen Summer
- Dreifarbige LEDs
- Aufputzmontage
- Kompatibel mit dem TruPortal Einlernlesegerät (TP-RDR-LRN)
- Hintergrundbeleuchtung
- 13,56 MHz Mifare-Leser

ACL800SUW-RDMF-S

ACL800 MIFARE Leser - Wiegand, Aufputzmontage, Silber

Technische Spezifikationen

System

Max. reader distance to panel	50 m
RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
No. of LEDs	3
No. of covers included	1

Technology

Reader type	Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Pigtail, Terminal Strip
Pigtail length	100 cm

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	9 bis 14 VDC
Current consumption	150 mA bei 12 VDC max.

Physical

Physical dimensions	92 x 51 x 27 mm
Net weight	160 g
Shipping weight	260 g
Colour	Silver
Material	Moulded aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor
Operating temperature	-20 bis +50°C
Storage temperature	-20 bis +50°C
Relative humidity	5 bis 93% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Betrieb

Grüne LED	Potenzial Frei
Rote LED	Potenzial Frei
Orangefarbene LED	Leerlaufmodus
Beleuchtung	Blaue Hintergrundbeleuchtung (programmierbare Ein/Aus-Steuerung)
Summer	1 (intern)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.