ACL870SU-PB-S

ACL800 Tastschalter mit elektronischer Fernbedienung, Silber, Aufputzmontage, Standalone oder zur Verwendung mit allen ACL87xSU/FL-Bx Standalone-Biometrielesern

Produktbeschreibung

Die ACL800-PB Serie ist ein Drucktastenschalter für die Aufputzmontage, der unabhängig arbeitet (Standalone) oder über einen Controller angeschlossen werden kann, um das Verlassen eines gesicherten Bereichs zu ermöglichen (Push Button Input). Er verfügt über einen Summer und eine Doppel-LED. Die ACL800-PB-Serie kann im Impuls- (3, 5, 10 Sek.) oder Verriegelungsmodus arbeiten.

Die ACL800-Reihe

Die ACL800-Serie besteht aus allen erforderlichen Elementen, um ein Sortiment mit modernem Design zu schaffen. Diese neue Reihe, bestehend aus Lesegeräten, eigenständigen Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktasten für die Ausgangsanforderung, bietet alles, was Sie für ein kohärentes, optisch und funktional attraktives Projekt benötigen. Die Produktlinie wurde nun um neue biometrische Leser erweitert.

Karten-Technologie

Die Lesegeräte sind mit dem TruPortal (125 KHz) Ausweisbereich und anderen Industriestandards wie MIFARE Classic, - Plus, - Ultralight und - DESFire EV1 kompatibel. Diese Technologien verwenden die CSN (Card Serial Number) oder UID (Unique Identifier) als Identifikationsmerkmal für den Ausweis. Die Wiegand-Ausgabe (32 oder 56 Bit) erfolgt automatisch je nach Kartentyp und gewährleistet die Einzigartigkeit der MIFARE CSN mit 4 und 7 Byte UID. Der Proximity-Kartentyp kann über DIP-Schalter in \"HID only\ HID und EM\" ausgewählt werden. \"HID und Casi\" \"Nur Casi\" oder \"Nur EM\" und Wiegand-Ausgänge automatisch je nach Kartentyp.

Kompatibilität

Die ACL800-Leserserie ist mit dem TruPortal-Lernleser (TP-RDR-LRN) zum Einlernen von Ausweisen in Zutrittskontrollzentralen wie TruPortal kompatibel. Diese Kompatibilität ist sowohl für die 125 KHz- als auch für die 13,56 MHz-Ausweise gegeben, wobei die volle Länge des Wiegand-Formats in der Verwaltungssoftware verwendet wird (auch mit anderen Paketen von Drittanbietern). Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten: entweder bündig in der Wandsteckdose oder auf der Oberfläche mit einem eleganten, kleinen, modern aussehenden, geformten Design.



Einzelheiten

- Innen/Außenbereich
- Staub- und wasserdicht (IP65)
- Attraktives und zeitloses Design
- Berührungsempfindliche Technologie
- Enthält einen Summer
- Duale LED
- Arbeit im Impuls- (3, 5, 10 Sek.) oder Ein/Aus-Sperrmodus
- Aufputzmontage
- Hintergrundbeleuchtung
- Tastschalter mit Fernbedienungselektronik für den Ausgang aus einem gesicherten Bereich.

ACL870SU-PB-S

ACL800 Tastschalter mit elektronischer Fernbedienung, Silber, Aufputzmontage, Standalone oder zur Verwendung mit allen ACL87xSU/FL-Bx Standalone-Biometrielesern

Technische Spezifikationen

System

Max. reader distance to panel	50 m
RTE (Request To Exit)	Yes
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No
No. of LEDs	2
No. of covers included	1

Technology

Reader type	Touch
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Connector type	Pigtail
Pigtail length	100 cm

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	5 bis 24 VDC 15 bis 24 VAC
Current consumption	100 mA bei 24 VDC Maximal 65 mA bei 24 VDC Typisch 65 mA bei 12 VDC

Physical

Physical dimensions	92 x 51 x 25 mm
Net weight	163 g
Shipping weight	295 g
Colour	Silver
Material	Moulded aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Surface mount

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor
Operating temperature	-20 bis +50°C
Storage temperature	-20 bis +50°C
Relative humidity	5 bis 93% nicht kondensierend

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Betrieb

Hintergrundbeleuchtung	Grün (Tür geöffnet) - Rot (Tür geschlossen)
Optische und akustische Signale	Komplette Tastenbeleuchtung + Summer

Technologie

Tastschalter	Berührungsempfindlich

Schnittstelle und Konnektivität

Ausgang	Relais 1A (NO/C/NC)
Relais-Ausgang	Ein/Aus Verriegelt oder Zeitgesteuert (3, 5 oder 10 Sekunden)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.