ACT430E-5

Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

Allgemein

Diese Mifare Classic 1k-Schlüsselanhänger sind für ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 und alle anderen KGS Fire & Security Mifare- oder Transition-Lesegeräte zu verwenden, die 7-Byte-Kartenseriennummern (CSN) unterstützen. Die Karten sind unprogrammiert und nur die eindeutige 7-Byte-ID-Nummer des Mifare®-Chips, die sogenannte Chip- oder Card Identification Number (CSN), wird von den Lesern verwendet.



Einzelheiten

- Nur lesen für CSN (7-Byte)
- Lese-/Schreibfunktion für Kartensektoren

ACT430E-5

Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 to 10 cm
Memory size	1 kB
No. of Mifare bytes CSN	7 Bytes (S50)
Supported readers	ACI406/407 Mifare Readers, ATS1160/1161 Mifare Readers

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	1

Physical

Material	PA6
Form factor	Key Fob
Physical dimensions	45 x 30 x 14 mm
Net weight	16 g
Colour	Black

Environmental

IP rating	IP66

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.