IRIS200-4

IRIS Touch 200 mit 4G

Allgemein

Die IRIS-4 4-Serie bietet kosteneffektiven Alarm over IP (AoIP) für den gewerblichen und privaten Bereich.
Alle Wählgeräte der IRIS-4 4-Serie sind für alle Grade 4-Systeme mit einer Alarmübertragungssystem- (ATS-) Konfiguration bis zu SP6 für Einweg- oder ATS-Konfiguration DP4 für Zweiwegeübertragung (nur IRIS-4 4-Serie) zertifiziert.
Die IRIS-4 4-Serie basiert auf der erfolgreichen IRIS Touch NG-Reihe von AoIP-Wählgeräten mit der gleichen Hardware und Software, die in allen IRIS-Wählgeräten verwendet wird. Sie bieten das gleiche Maß an Sicherheit und Funktionen wie es für Militär, Regierungen, Banken und die gewerbliche Industrie gefordert wird.
Es verfügt standardmäßig über einen Touchscreen, über den Konfigurationen, lokale Warnungen und Diagnosen / Tests möglich sind. Polling und Alarmübertragung erfolgen über 2/3 / 4G-Kommunikation für dieses IRIS200-4 an die Überwachungszentrale unter Verwendung der Überwachungssoftware IRIS Secure Apps.



Packungsinhalt

- Wählgerätplatine
- 2/3/4G Antenne
- Eingabestift für die Touchscreen-Navigation
- RJ11 Kabel
- 18-kΩ-Messwiderstand zur Erkennung von Manipulationen

Konformität

Die IRIS-4 4-Serie erfüllt die folgenden europäischen Richtlinien:
- 2014/53 / EU (Funkgeräterichtlinie)
- 2013/35 / EU (Elektromagnetische Felder)
- 2004/108 / EG (CE-Richtlinie)
- 2002/96 / EC (WEEE)
- 2011/65 / EG (RoHS)

IRIS200-4

IRIS Touch 200 mit 4G

Technische Spezifikationen

General

Product line	Standalone

Network

Communicator type	2G, 3G, 4G
GSM frequency	Penta Band LTE (4G) 800/900/1800 MHz 2100/2600 MHz Dual Band UMTS (3G) 900/2100 MHz Dual Band GSM (2G) 900/1800 MHz

Reporting

Reporting protocols	Contact ID, Fast Format, Robofon, SIA
Supported receivers	IRIS Secure Apps (Chiron)

Interfaces

Ethernet	---
Antenna	Yes, included

Input/Output

Inputs	4 Standard + 12 mit aufsteckbarer Platine

Electrical

Operating voltage	9 bis 28 V DC
Current consumption	151mA bei 12 VDC

Physical

Physical dimensions	15 cm x 11 cm
Net weight	300 g
Shipping weight	500 g

Environmental

Operating temperature	−10 bis +55°C
Relative humidity	95% max., nicht kondensierend

Regulatory

Certification	EN50131, VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.