# PIRCAM-KIT

## PIRCAM KIT: ATS1500A-IP-LP+ATS1135+ATS1238+2xTX-2344-03-1-N



### Einbruchmeldesystem

Advisor Advanced ist eine umfassende Sicherheitslösung, die Einbruch und Zutrittskontrolle mit modernsten Konnektivitätslösungen kombiniert und eine breite Palette von Anwendungen erfüllt.
Die Produktfamilie umfasst 3 Zentralenvarianten und unterstützt je nach Variante zwischen 32 und 512 Meldegruppen, die über 4 bis 64 unabhängige Bereiche programmiert werden können. Meldegruppen können einem bestimmten Bereich (Büros, Geschäfte usw.) oder allen gemeinsam (Empfang usw.) zugewiesen werden. Jeder Bereich kann eine separate Benutzeroberfläche haben.

Die neue Advisor Advanced-Produktlinie ist so konzipiert, dass sie vollständig mit EN50131, Grad 2 kompatibel ist oder, falls ATS-MM-TK genutzt wird , Grad 3.

### Advisor Advanced Produktlinie

Die Advisor Advanced-Produktlinie besteht aus verschiedenen Zentralenvarianten (ATSx500A), die dieselbe Software, Menüstruktur und grundlegende Methoden für die Interaktion mit Benutzern aufweisen. Unter Verwendung des vorhandenen ATS-Zubehörs wie Bedienteile, Leser und Erweiterungen bietet es ein zuverlässiges System und eine Vielzahl von Optionen, um die Funktionalität des Systems zu erweitern.

### Benutzerfreundlichkeit

Das Advisor Advanced-System ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Die Advisor Advanced-Zentralen bieten einfachen Menüzugriff und Menü-Browsing sowie schnellen Zugriff auf Menüelemente. Bereitstellung von Tipps während der Konfiguration stehen zur Verfügung. Die Verwendung regulärer Funktionen wie Aktivieren und Nichtaktivieren ist für Endbenutzer intuitiv.

### Wireless and wired support

Das Advisor Advanced-System ist ein Vollhybridsystem. Es ermöglicht den Anschluss einer beliebigen Kombination von drahtgebundenen und drahtlosen Sensoren.

### Kommunikation

Advisor Advanced bietet flexible Kommunikationsoptionen wie drahtlose Kommunikation mit (ATSx500A-IP) oder ohne (ATSx500A) IP oder Analog-Wählgerät Onboard. Die ATSX500A-IP-Plattform verfügt über eine integrierte 10/100-MB-Ethernet-Verbindung, die Ereignisse über IP an OH-NETREC-Empfänger überträgt, Upload/Download-Funktionen an ATS85x0 sowie eine Verbindung zur Advisor Management-Anwendung für das Sicherheitsmanagement ATS8600 unterstützt.

### Firmware-Upgrade aus der Ferne

Firmware-Upgrades können mit einem USB-Stick ohne PC oder aus

der Ferne mithilfe des ATS85xx-Konfigurators durchgeführt werden, wodurch die Anzahl der erforderlichen Besuche vor Ort und damit die Kosten drastisch reduziert werden. (ab FW MR3.0).

## Remote- und mobile Anwendungen

Immer mehr Benutzer von Alarmsystemen schalten ihr System auf eine professionellen Notrufserviceleitstelle auf. Wachschutzunternehmen überwachen Alarmsysteme in der Regel rund um die Uhr und bieten möglicherweise auch andere Dienste an, z. B. die Durchführung von Funktionschecks und Fernwartungen. Die Remote Service-Software Advisor Advanced ATS85xx wurde entwickelt, um Wachdienste mit den Werkzeugen auszustatten, mit denen sie mehrere Ereignisse und Zentralen warten und die Serviceleistungen für aufgeschaltete Kunden verbessern können.

Endbenutzer können von der ATS8600 Management-Lösung profitieren, die Einbrucherkennung, Zutrittskontrolle, Video und Brandmeldung in einem Softwarepaket zusammenfasst. Darüber hinaus kann der Endbenutzer sein System über die für IOS und Android unterstützte mobile App steuern und Push-Nachrichten empfangen.

## Integrierte Zutrittskontrolle

Alle Zentralen können mehrere Türen steuern und Benutzern ermöglichen, Alarmbereiche unscharf zu schalten, wenn der Zutritt gewährt wird, ohne dass spezielle Türsteuerungen erforderlich sind. Advisor Advanced kann mit der neuen CDC4-Türsteuerungen um erweiterte Zutrittssteuerungsfunktionen erweitert werden. Auf diese Weise können 48 intelligente Türen (ATS125x) oder 96 intelligente Türen (CDC4) über diese Türsteuerungen gesteuert werden, die am RS485-Bus angeschlossen sind.

## UltraSync Cloudlösung

Ab der FW-Version MR4.0 unterstützen alle ATSX500A-Zentralen die UltraSync-Cloud-Lösung. Benutzer können von den UltraSync-Konnektivitätsdiensten profitieren, um eine Verbindung über mobile Apps und die ATS85xx-Konfigurationssoftware herzustellen, ohne den Heimrouter konfigurieren oder die öffentliche IP / DNS-Adresse der Zentrale kennen zu müssen.

# PIRCAM-KIT

## PIRCAM KIT: ATS1500A-IP-LP+ATS1135+ATS1238+2xTX-2344-03-1-N

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Advisor Advanced |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | Yes |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 16 |
| Specified cable | WCAT 52/54 oder equivalent |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 32 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 5 |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 4 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | 50 |
| Users with name | 50 |
| Max. no. of cards | 50 |
| Max. no. of PIN codes | 50 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM/GPRS, PSTN |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 10,000 |
| Access event log | 10,000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC +10%, -15%, 50 Hz |
| Power consumption | 150 mA |
| Max system current | 950 mA bei 13.8 V ±0.2 V |
| Max aux power current | 840 mA |
| Auto-reset fuses | 5 |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 395 × 255 × 120 mm |
| Housing | Polycarbonate |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% (nicht-kondensierend) |
| Environmental Class | Klasse II, Indoor |
| IP rating | 30 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 2 |
| Compliancy | CE |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.