DB952IAS

Signalgeber mit Isolatorsockel - für Ringleitungen - XP95

Allgemein

Der DB952IAS ist ein integrierter, selbst überwachter Signalgeber mit Isolator Sockel für den Betrieb auf Ringleitungen (900er Protokoll). Der Sockel ist für Melder der Serie 950 / 990 bzw. für Blitzleuchten geeignet. Für den Stand Alone Betrieb stehen Deckel in roter und weißer Farbe zur Verfügung.

Töne und Frequenzen

Der DB952IAS bietet verschiedene Frequenzen in unterschiedlichen Lautstärken. Die leise Alarmierung findet dort Anwendung, wo nur Mitarbeiter gewarnt werden sollen, z.B. in Krankenhäuser. Die laute Alarmierung wird für die übliche Warnung verwendet.

Synchronisation

Die Synchronisation der Töne gewährleistet die Integrität aller Töne von verschiedenen Signalgebern, so dass ein Missverständnis bei unterschiedlicher Alarmierung ausgeschlossen wird. DB952IAS Signalgeber sind synchronisiert mit allen anderen Signalgebern, die sowohl im Alarm als auch im Evakuierungsmodus arbeiten.

Selbsttest

Der akustische Selbsttest bedeutet: der Signalgeber "hört" sich bei Aktivierung selber. Wird kein Signal detektiert sendet er eine Störung an die Zentrale. Dies ermöglicht einen sehr einfachen und schnellen Test aller Signalgeber auch während der Wartung. Eine Aktivierung von 5 Sekunden ist hierbei ausreichend damit eine eventuelle Störung von der Zentrale detektiert werden kann.



Einzelheiten

- Signalgeber mit integr. Meldersockel
- Betrieb auf Ringleitung - 900er Protokoll
- Inklusive Isolatorsockel
- Niedrige Stromaufnahme - 5mA
- Impuls- oder Dauerton
- Schalldruck 55 - 75 oder 75 - 91dBA wählbar
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung
- Akustischer Selbsttest

DB952IAS

Signalgeber mit Isolatorsockel - für Ringleitungen - XP95

Technische Spezifikationen

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

Certification	EN54-17, EN54-3

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.