AS367

Kombisignalgeber Akustisch/Optisch, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, VdS anerkannt

Allgemein

Der AS367 ist ein Kombisignalgeber akustisch und optisch, mit 32 wählbaren Tönen inkl. DIN-Ton gemäß DIN33404-3, und bietet eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, z. B. zur Alarmierung oder Evakuierung durch eine Sirene kombiniert mit einer Blitzleuchte.

Einfache und schnelle Installation

Der Kombisignalgeber AS367 erlaubt eine vereinfachte Montage und Wartung dank eines innovativen Montagesockel. Durch einfachste Verkabelung, die nur am Sockel angeschlossen werden muss, kann der Kombisignalgeber durch Aufdrehen und Einrasten ohne erheblichen Zeitaufwand befestigt werden. Die Montage oder die Entfernung des Kombisignalgeber ist somit jederzeit möglich, die Verkabelungs- und Inbetriebnahmezeit wird reduziert.

Effizienz und Flexibilität

Der Kombisignalgeber AS367 hat einen hohen Schalldruck, in Kombination mit einer integrierten Blitzleuchte bei einer geringen Stromaufnahme, wodurch die Anforderungen verringert und Kosten an das System reduziert werden. Die Lautstärkeregelung und Tonart kann individuell an der Sirene angepaßt werden. Über einen integrierten Lautstärkeregler in der Sirene und mit einer Auswahl von 32 verschiedenen Tonarten, die über DIP- Schalter ausgewählt werden können. Der Ton nach DIN33404 , sowie weitere Evakuierungstöne, sind individuell einstellbar. Die Blitzfrequenz der Blitzleuchte beträgt 60 mal pro Minute. Eine Entnahmesicherung kann im Sockel aktiviert werden, wenn diese benötigt wird. Nach Aktivierung der Entnahmesicherung ist ein unbefugtes Entfernen nicht möglich, da hierfür ein Werkzeug erforderlich ist. Der flache Montagesockel verfügt über eine seitliche Arretierungshilfe.

Produktvarianten

Je nach Einsatz kann zwischen verschiedenen Modellen gewählt werden:
AS366 - für die Innenanwendung / IP21 / flacher Sockel / Farbe: Rot / Rot AS367 - für die Außenanwendung / IP65 / hoher Sockel / Farbe: Rot / Rot



Einzelheiten

- Hoher Schalldruck
- Niedrige Stromaufnahme
- 32 verschiedene Töne verfügbar
- Automatische Synchronisation
- Lautstärke regelbar
- Entnahmesicherung
- Hoher Montagesockel
- Anschlussklemmen direkt im Sockel
- Farbe: Rot
- Schutzklasse: IP65
- VdS Anerkenn-Nr.: G207126

AS367

Kombisignalgeber Akustisch/Optisch, 32 Tonarten mit DIN-Ton, IP65, VdS anerkannt

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Red
Material	High impact polycarbonate

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Certification	EN54-3

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Notification device	AS36RIM	Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch)

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.