TESTIFIRE-XTR2-6M

Vernetztes All-in-One-Testkit für Rauch-/Hitzemelder bis 6 m

Aussagekräftige Einblicke, automatisierte Testberichte und Aufzeichnungen

Testifire-XTR2 kombiniert Prüfung und Berichterstellung, um die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und bietet Serviceunternehmen und Gebäudeeigentümern die Einblicke und Sicherheit, die sie benötigen. Testifire-XTR2 ist für den Einsatz mit allen Detektormarken und -modellen sowie mit adressierbaren und konventionellen Systemen konzipiert.

Testmodi

Das Testifire-XTR2 unterstützt All-in-One-Rauch- und Hitzetests, einschließlich nur Rauch, Hitze oder Hochhitze, kombinierten und sequenziellen Rauch/Hitze sowie ASD-Testkompatibilität.

DT Connect App

Jedes Testifire-XTR enthält eine 6-monatige Testversion von DT Connect Premium. Nach Ablauf der 6-monatigen Testphase ist ein DT Connect-Abonnement erforderlich, um weiterhin auf den gesamten Funktionsumfang zugreifen zu können. Das Testifire-XTR2 kann auch ohne Abonnement verwendet werden, allerdings mit eingeschränkten Funktionen.

DT Connect bietet zusammen mit Testifire-XTR2 erweiterte Funktionen zur Rationalisierung des Testvorgangs, zur einfachen Verwaltung von Site-Assets und zur Optimierung der Berichterstellung durch die automatische Erstellung von Testberichten.

DT Connect ermöglicht:
• Minimierung des Zeitaufwands für grundlegende Aufgaben
• Panel-Zeitprotokollierung zur Synchronisierung von Test- und Panel-Ereigniszeitstempeln *
• Erfassung von Testergebnissen
• Anlagenidentifikation *
• Panel-Abgleich *
• Jobzusammenfassung
• Gemeinsam nutzbare Berichte *
* Premium-Funktionen von DT Connect

Produktinformationen

Das Testifire-XTR2-Kit enthält:

1 x TESTIFIRE-XTR2-HEAD
1 x TESTIFIRE-BP Lithium-Ionen-Akku
1 x TESTIFIRE-GEN Rauchgenerator
1 x TESTIFIRE-CHAK Ladegerät-Kit
1 x TES3 Rauchpatrone
1 x ET010 Fiberglas-Teleskopstange 4,5 m
1 x FG010 Universal-Entfernungswerkzeug am Schwenkrahmen
1 x CB001 Tragetasche



Einzelheiten

- Schnelle Rauchentwicklung spart Wartezeit
- 50 % schnellere Wärme- und Hochtemperaturaktivierung im Vergleich zum Vorgängermodell TM010
- Sequentielle und kombinierte Testmodi einschließlich Hochtemperaturtests bis zu 100 °C
- TFT-LCD-Vollfarb-Touchscreen-Benutzeroberfläche
- Automatische LED-Taschenlampe in dunklen Umgebungen
- Automatische Testergebniserfassung mit Unterstützung der Detektor-LED-Erkennung
- Löschmodus zur Vermeidung erneuter Alarme
- Robust und reparierbar
- Bluetooth ermöglicht die Kommunikation mit der DT Connect App mit 6 Monaten kostenlosem PREMIUM-Support
- Optionales Abonnement für Premiumfunktionen in der DT Connect App und im Cloud Portal

TESTIFIRE-XTR2-6M

Vernetztes All-in-One-Testkit für Rauch-/Hitzemelder bis 6 m

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	Batteries
Operating voltage	10,8 V (35,1 Wh / 3250 mAh)
Current consumption	< 0,5 A rms (Rauchprüfung) 4 bis 6 A rms (Wärmeprüfung)

Physical

Physical dimensions	406 x 156 x 150 mm
Net weight	1.25 kg
Shipping weight	2.39 kg
Colour	Black, Grey

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	5 bis 45 °C– Haupteinheit 5 bis 40 °C – Ladestation
Storage temperature	-10 bis 50 °C
Relative humidity	0 bis 85 % nicht kondensierend - Betrieb 0 bis 90 % nicht kondensierend – Lagerung

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Artikelinformation

Produktmarke	testifire

Test

Kohlenmonoxid	Nein
Wärme	Ja
Rauch	Ja

Elektrik

Akku-Typ	Lithium-Ionen
Laden	USB-C-Verbindung zur Ladestation

Physikalisch

Stimulus-Typ	Patrone

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Test Equipment	ET011	Verlängerung für ET010 um 1,13 m
Test Equipment	TES3-6PACK	XTR2 Ersatz-Rauchkartusche - 6er Pack
Test Equipment	TESTIFIRE-ADAP	XTR2 Adapter für Aspirations- und Flachdetektoren
Test Equipment	TESTIFIRE-MEM	XTR2 Ersatzmembran ⌀ 90 mm
Test Equipment	TESTIFIRE-MEML	XTR2 Große Detektormembran ⌀ 162 mm
Test Equipment	TESTIFIRE-SOP	XTR2 Ersatz-Abstandsplatte

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.