DDI602AM-F1

Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.



DDI602AM-F1

Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.

Especificaciones técnicas

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.525 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values

Physical

Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Outdoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57