AI671

Piloto indicador de acción para detectores de incendio.

General

El indicador remoto AI671 es un indicador compacto y liviano para uso en sistemas de protección contra incendios. Puede utilizarse en todas las instalaciones que incorporen detectores de las series 600, 800 y 900, incluidas las series 630, 650, 860, 930, 950 y 990, así como en aplicaciones intrínsecamente seguras utilizando los detectores de las series 670 y 970.

Características

El AI671 tiene solo 20 mm de alto y 80 mm de diámetro. Se compone de dos partes: la base que se instala en una pared o techo y la tapa que se ajusta a la base con un cierre de bayoneta. Un tornillo antimanipulación en la tapa bloquea la unidad.

Se proporcionan dos pares de bocallaves, uno para centros de fijación de 50 mm y otro para centros de fijación de 60 mm.

Instalación

El AI671 es polarizado



Detalles

- Pequeño y no intrusivo
- Bajo perfil
- Ajuste antimanipulación
- Agujeros de montaje para montaje de 50 o 60 mm

AI671

Piloto indicador de acción para detectores de incendio.

Especificaciones técnicas

Electrical

Operating voltage	5 a 36 VDC
Current consumption	25 mA a 40°C

Physical

Physical dimensions	80 x 20 mm (Ø x H)

Environmental

Operating temperature	-10 a +60°C
Environment	Indoor

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57