BS127N

Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)



BS127N

Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)

Spécifications techniques

General

Product type	Sealed lead acid battery

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah
Internal approx. resistance	21 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC at +20°C
Max. charge current	2.16 A
Max. discharge current	35 A

Temperature

Charging temperature	0 to +40°C
Discharging temperature	-15 to +50°C

Physical

Material	ABS
Terminal type	Fast-on 4.8 mm

Environmental

Fire retardant	No
Storage temperature	-15 to +50°C

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57