# AI672

## Indicateur d'action lumineux

### Présentation

Indicateur d'Alarme clignotant, alimentation 10 à 20 VCC, commande par +0V



### Détails

- Faible consommation de courant
- Plaque de montage universelle
- Bas profil
- Grandes LED clairement visibles
- Protection contre l'inversion de polarité
- Connexion de 4 détecteurs max.
- LEDs clignotantes ou fixes
- Sortie sonore élevée
- Avec ou sans sirène

# AI672
## Indicateur d'action lumineux

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Monitoring | Unmonitored |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Number of connection terminals | 5 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Pure white (RAL 9010) |
| Mounting type | Base mount |
| Mounting position | Ceiling, Wall |
| Mounting base | Shallow |
| Material | Polycarbonate (self-extinguishing) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CE |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57