FE630

Ventouse de maintien, montage en surface, 850N, avec bouton de déverrouillage.

Présentation

Le FE630 est une ventouse de porte pour un montage en surface, dans un boîtier de type Bayblend, qui offre une force de maintien de 850 N et un bouton de déverrouillage. L'entrée des câbles est possible par l'arrière ou par les côtés, et le bouton de déverrouillage peut être situé en haut ou sur l'un des côtés.

Magnet construction

L'aimant est constitué d'une bobine pressée et d'une broche anti-rémanence, ce qui lui confère un indice de protection IP54. Les diodes de protection sont intégrées dans la conception.

Boîtier

Le boîtier en plastique est fabriqué en Bayblend et contient 30 % de fibres de verre PA6, ce qui le rend beaucoup plus résistant que l'ABS standard. Le Bayblend offre une grande résistance à la chaleur, aux chocs et aux entailles, ainsi qu'une grande rigidité et stabilité dimensionnelle.

Facilité d'installation

Pour faciliter l'installation, le support de porte est livré avec des bornes à vis électriques.

Le boîtier est pré-percé dans un format standard pratique pour un montage rapide.

Le support de porte est fourni complet avec une plaque de maintien, qui offre un ajustage angulaire.

Le bouton de déclenchement peut être positionné à trois endroits différents : en haut, à gauche ou à droite.

Le passage des câbles peut se faire à quatre endroits différents : à l'arrière, en haut, à gauche ou à droite.

Agréments

Le FE630 est entièrement homologué selon la norme EN1155.



Détails

- Faible consommation
- Force de maintien de 850 N
- Éjecteur anti-retour
- Diode de suppression des étincelles et protection contre l'inversion de polarité
- Bouton de déverrouillage
- Approuvé EN1155
- Plaque de maintien incluse

FE630

Ventouse de maintien, montage en surface, 850N, avec bouton de déverrouillage.

Spécifications techniques

General

Force de maintien N (Newton)	850
Bouton de relâche	Yes
Diode de suppression d'étincelles	Yes
Protection de polarité inversée	Yes

Electrical

Type de bloc d’alimentation	24 VDC
Cycle de service	100%

Physical

Dimensions physiques	85 x 110 x 38 mm (W x H x D)

Environmental

Indice de protection	IP54 (magnet) IP42 (connection)

Regulatory

Normes	EN1155

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Door Holders	FE230	Ventouse de maintien 400 N, pour porte coupe feu, en boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1,6 W, avec bouton de relâchement
Door Holders	FE250	Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement.
Door Holders	FE290	Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur.

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57