MM740

Contact de sol, aimant 78 x 43 x 46 mm, contact 175 x 50 x 12 mm, sortie sur 4 fils de 75cm sous gaine métallique 60 cm, ouverture 60 mm maximum.

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM740 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Détails

- Idéal pour rideaux métalliques
- Grand débattement
- Boîtier résistant
- NFA2P Grade 2

MM740

Contact de sol, aimant 78 x 43 x 46 mm, contact 175 x 50 x 12 mm, sortie sur 4 fils de 75cm sous gaine métallique 60 cm, ouverture 60 mm maximum.

Spécifications techniques

General

Application type	Overhead
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	Grey

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57