RF-DC101-K4

Contact d'ouverture 433Mhz LoNa, montage en surface, Blanc.

Présentation

Dans cette série, nous utilisons le protocole sans fil 80+ de KGS fonctionnant dans une configuration de fréquence à 433 MHz, ce qui permet une meilleure portée sans fil en intérieur. Ce protocole 80+ contribue à garantir les homologations de sécurité. Ce capteur d'ouverture sans fil, doté de deux contacts magnétiques (reed switches), protège tout élément s'ouvrant et se fermant, comme les portes, fenêtres ou placards. Vous pouvez surveiller n'importe quel contact supervisé, de manière à transformer des dispositifs filaires en solutions sans fil en un temps record. Le capteur est équipé d'une protection contre l'arrachement (mur) et d'un détecteur d'ouverture du boîtier, pour une sécurité accrue. Cette série est disponible en version blanche et acajou, avec des accessoires assortis dans les deux couleurs.



Détails

- Protocole sans fil utilisant 433Mhz 80+ pour une portée intérieure améliorée.
- Durée de vie de la batterie de 5 ans.
- Concept de languette batterie.
- Commutateurs reed sélectionnables.
- Bloc de jonction supplémentaire.
- Gamme d'accessoires : deux types d'entretoises et d'un plus fort aimant.
- Certificat EN et Incert.

RF-DC101-K4

Contact d'ouverture 433Mhz LoNa, montage en surface, Blanc.

Spécifications techniques

General

Application type	Surface mount
Contact type	Reed switch

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz LoNa
Open-air range	400 m

Electrical

Battery lifetime	>5 years with supervis. signal per 15 min. and 4 activations/hour

Physical

Colour	White

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57