TVN-1204cS-2T

Enregistreur TVN12 TruVision, 4 canaux, 4 canaux PoE, 40 Mbps, 2 To.



Détails

- Configuration Plug and Play de Linux embarqué
- Prend en charge le codage H.264, H.265 et H.265+, selon les caméras.
- Quatre ports PoE Plug & Play (supportant PoE-af & PoE-at) avec une résolution maximale de 4K (8 MP)
- Configuration automatique des adresses IP grâce aux ports PoE Plug&Play
- Bande passante d'enregistrement des caméras allant jusqu'à 40 Mbps pour un maximum de quatre caméras IP
- 2 To de stockage embarqué
- Enregistrement en temps réel (jusqu'à 4 MP)
- Sortie moniteur HDMI/VGA
- Auto-détection des caméras IP TruVision
- Importation/exportation de la configuration des caméras IP
- Prise en charge d'UltraSync pour l'accès à distance sans transfert de port
- Détection de mouvement, VCA, masquage de la vie privée et détection de sabotage.
- Détection dédiée des personnes/véhicules en combinaison avec les caméras supportées.
- Prise en charge de caméras tierces via ONVIF Profile S ou RTSP (protocoles personnalisés)
- Intégration des centrales d'intrusion Aritech IP via les rapports SIA/XSIA
- Compatible avec le clavier IP TVK-600
- Compatible avec graveur de DVD USB
- Accès complet par navigateur, OSD et logiciel pour la vidéo en direct, la vidéo enregistrée et la configuration.
- Application TVRMobile pour iOS et Android pour la visualisation à

distance

Pourquoi le TVN 12 ?

La série d'enregistreurs TVN 12cS offre une solution d'enregistrement compacte et complète pour les caméras IP d'une résolution maximale de 8 MP(4K).
Le TVN-1204cS est un enregistreur rentable et facile à utiliser, capable d'enregistrer jusqu'à quatre caméras IP, connectées aux ports PoE intégrés ou via le réseau LAN.
.

Facilité d'utilisation

Un assistant de configuration avec détection automatique des caméras IP garantit une installation rapide de l'enregistreur.
Le TVN 12cS peut être connecté à Internet sans transfert de port ni VPN, grâce à la connectivité UltraSync intégrée. Montrer des vidéos à distance sur des applications mobiles n'a jamais été aussi facile.
En combinaison avec des caméras TruVision dédiées qui peuvent prendre en charge la détection de personnes et/ou de véhicules, la série d'enregistreurs TVN 12 peut trouver des événements pertinents plus rapidement et sans efforts.

Applications

Le TVN 12cS est la solution d'enregistrement idéale pour les petites applications commerciales et résidentielles, où la facilité d'utilisation et le délai de déploiement rapide sont importants.

TVN-1204cS-2T

Enregistreur TVN12 TruVision, 4 canaux, 4 canaux PoE, 40 Mbps, 2 To.

Spécifications techniques

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	No

Video/audio input

Camera channels	4
IP camera channels	4
Camera bandwidth	40 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	4
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 4 channels (1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	8 streams
Max. simultaneous playback web browser	Up to 8 channels
Reverse playback web browser (channels)	Up to 8 channels
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	1
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE ports	4
Total PoE budget	50 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	48 VDC
Power supply type	48 VDC
Power consumption without HDD (W)	≤ 65 W

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (W x D x H)
Net weight	1.2 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20