TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 2 TB

Perchè il TVN 12?

La serie di registratori TVN 12S offre una soluzione di registrazione compatta e completa per telecamere IP con una risoluzione massima di 8 MP (4K).
TVN-1208S è un registratore economico e facile da usare in grado di registrare fino a 8 telecamere IP, collegate alle porte PoE integrate o tramite la rete LAN.

Facile da usare

Una procedura guidata di installazione con rilevamento automatico delle telecamere IP garantisce una rapida installazione del registratore. Il TVN 12S può essere aggiunto a Internet senza port forwarding o VPN, grazie alla connettività UltraSync integrata. Mostrare video remoti su applicazioni mobili non è mai stato così facile. In combinazione con le telecamere TruVision dedicate in grado di supportare il rilevamento di persone e/o veicoli, la serie di registratori TVN 12 è in grado di trovare eventi rilevanti più velocemente e senza sforzi

Applicazioni

TVN 12S è la soluzione di registrazione ideale per piccole applicazioni commerciali e residenziali, dove la facilità d'uso e i tempi di implementazione rapidi sono importanti.



Dettagli

- Supporta la codifica H.264, H.265 e H.265+, a seconda delle telecamere
- 8 Porte Plug & Play PoE (PoE-af & PoE-at support) con una massima risoluzione di 4K (8 MP)
- Configurazione automatica degli indirizzi IP tramite porte PoE Plug&Play
- Larghezza di banda di registrazione fino a 80 Mbps per un massimo di 8 telecamere IP
- 2 TB embedded storage
- Registrazione Real time (fino a 4 MP)
- Dual stream recording, configurabile per telecamera
- Uscita Video HDMI/VGA
- Rilevamento automatico della telecamera IP TruVision
- Importazione ed Esportazione configurazione delle telecamere IP
- Supporto UltraSync per l'accesso remoto senza port forwarding
- Rilevamento del movimento e supporto VCA, a seconda delle telecamere
- Rilevamento di persone/veicoli dedicato solo con telecamere supportate
- Supporto di telecamere di terze parti tramite ONVIF Profile S o RTSP (protocolli personalizzati)
- Integrazione con centrali antintrusione KGS IP tramite report SIA/XSIA
- Supportata la tastiera TVK-600 IP
- Supportato lettore USB DVD
- Accesso completo basato su browser, OSD e software per video live, registrati e configurazione
- VIsualizzazione remota tramite App TVRMobile per iOS e Android

TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 canali, 8 canali PoE, 80 Mbps, 2 TB

Specifiche tecniche

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	8
IP camera channels	8
Camera bandwidth	80 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	8
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Fino a 8 canali(1080P)

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	16 streams
Max. simultaneous playback web browser	Fino a 16 canali
Reverse playback web browser (channels)	Fino a 16 canali
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
SATA interfaces	2
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	8 canali
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE ports	8
Total PoE budget	80 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	100 to 240 VAC
Power supply type	100 to 240 VAC
Power consumption without HDD (W)	180 W

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	1.8 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20