# PB50-PA

## Kit installazione da palo per PB500

The PB50-PA pole attachment kit is used to mount the PB500 series photoelectric beam sensors to round poles with diameters from 38 to 45 mm.



## Dettagli

- Accessorio di montaggio a palo
- Compatibile con la serie di barriere PB500

# PB50-PA

## Kit installazione da palo per PB500

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Accessory group | Perimeter / Outdoor |
| Type | Mounting |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Outdoor Perimeter | PB501 | Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 20 mt esterno, 40 mt interno. |
| Outdoor Perimeter | PB511 | Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 40 mt esterno, 80 mt interno. |
| Outdoor Perimeter | PB521 | Barriera ad infrarossi attivi a due raggi SINCRONIZZATI. 4 canali selezionabili. Portata 60 mt esterno, 120 mt interno. |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57