TR010

Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

Rozpylacz spray’u z wyłącznikiem dociskowym jest umieszczony na przegubie, co sprawia, że możliwe jest testowanie czujek zawieszonych wysoko bez konieczności korzystania z drabiny. Przeźroczysta obudowa umożliwia obserwowanie diody sygnalizującej alarm znajdującej się na testowanej czujce.



Szczegóły

- Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

TR010

Rozpylacz spray'u z wyłącznikiem dociskowym, na przegubie

Specyfikacja techniczna

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Test Equipment	CB001	Torba na osprzęt serwisowy
Test Equipment	ET010	Tyczka epoksydowa teleskopowa, długość 4.5m
Test Equipment	ET011	Tyczka epoksydowa, długość 1.2m, do rozbudowy TS808 i ET010 (max rozbudowa do 3 szt)
Test Equipment	FG010	Uniwersalny ściągacz czujek na przegubie
Test Equipment	TR010R	Replacement rubber rim for TR010 / TS80X

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57