PA25/3L

Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP30

Opis produktu

PA25/3L umożliwia bezpośrednie podłączenie do czujek pożarowych (analogowych i konwencjonalnych) w celu sygnalizacji pożaru poza miejscem instalacji czujek.

Instalacja

PA25/3L dostarczany jest z podstawą montażową, która umożliwia montaż natynkowy oraz bezpośrednio na suficie podwieszanym. Wskaźnik powinien być zawsze instalowany w widocznym miejscu.

PA25/3L

PA25/3L wykorzystywany jest w systemach analogowych do zdalnej sygnalizacji alarmu. Należy go podłączyć bezpośrednio do czujki, wykorzystując stosowne zaciski, dzięki czemu w czasie alarmu aktywowane zostaną 3 diody LED. Istnieje możliwość aktywacji diod tak, aby świeciły w sposób ciągły lub migały w czasie alarmu.

PA25/3L może być również wykorzystywany w systemach konwencjonalnych. W tym wypadku należy podłączyć wskaźnik do odpowiednich zacisków, dzięki czemu tylko jedna dioda LED zostanie aktywowana w czasie alarmu.



Szczegóły

- Plastikowa obudowa z rubinowo-czerwonym poliwęglanowym kloszem.
- Nowoczesny i elegancki wygląd
- Duży kąt widoczności, oświetlony z czterech stron.
- Wysoka jasność
- Bezpośrednie dwuprzewodowe połączenie z czujnikiem do 100 m odległości.
- Szeroki zakres zasilania sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań.
- Odporność na wstrząsy
- Kompatybilny z czujkami innych producentów

PA25/3L

Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP30

Specyfikacja techniczna

General

Compatibility	Systemy sygnalizacji pożaru
Addressing method	No addressing required
Monitoring	Unmonitored
System support	Adresowalne i konwencjonalne

Electrical

Power supply type	VDC
Operating voltage	5 do 10 VDC (w systemach adresowalnych) 2 do 5 VDC (w systemach konwencjonalnych)
Number of connection terminals	3
Cable specification	<100 m, podwójny

Physical

Physical dimensions	80 x 80 x 42 mm (S x W x G)
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount, Wall mount
Mounting base	Shallow
Material	ABS

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 do +55°C
Storage temperature	-10 do +70°C
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CNBOP

KIDDE COMMERCIAL

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57