ATS1475

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 10 sztuk)

Niezaprogramowane karty przeznaczone są do stosowania z czytnikami serii ATS Master oraz posiadają nadrukowane numery, co umożliwia łatwiejsze zarządzanie nimi. Zarówno układ scalony, jak i antena są umieszczone wewnątrz karty. Istnieje możliwość wykonanie nadruku dzięki wysokiej jakości powierzchni kart oraz zastosowaniu odpowiednich drukarek.



Szczegóły

- Możliwość odczytu/zapisu danych
- Możliwość zaprogramowania 268 milionów unikalnych, 4-bajtowych kodów zabezpieczenia kart
- 4 obszary pamięci umożliwiające wykorzystanie w aplikacjach wykorzystujących kredyty na karcie
- Pakowane po 10 sztuk

ATS1475

Karty zbliżeniowe Hi-Tag2 (opakowanie 10 sztuk)

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Supported readers	ATS Proximity Readers

Technology

Credential type	Proximity
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	White

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57