# ACL875SU-S

**Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Srebrny**

## Opis

ACL875SU to niezależna klawiatura cyfrowa do zastosowań kontroli dostępu z przyciskami podświetlanymi, 99 kodami użytkownika, 2 wyjściami (przekaźnikowymi i tranzystorowymi) oraz 1 wejściem przycisku. Klawiatury te są dostępne w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Autoryzowanym użytkownikom można przypisać określone kody do zastosowania w aplikacjach kontroli dostępu, przełączania elektrycznego oraz uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych. Użytkownicy mogą być przypisani do aktywowania pierwszego, drugiego lub obu wyjść. Po 8 kolejnych błędnych kodach PIN następuje 30 sekundowa blokada. Wyjście sabotażowe może wyzwolić system alarmowy w przypadku próby otwarcia lub zdjęcia urządzenia ze ściany.

## Seria ACL800

ACL875SU to niezależna klawiatura cyfrowa do zastosowań kontroli dostępu z przyciskami podświetlanymi, 99 kodami użytkownika, 2 wyjściami (przekaźnikowymi i tranzystorowymi) oraz 1 wejściem przycisku. Klawiatury te są dostępne w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Autoryzowanym użytkownikom można przypisać określone kody do zastosowania w aplikacjach kontroli dostępu, przełączania elektrycznego oraz uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych. Użytkownicy mogą być przypisani do aktywowania pierwszego, drugiego lub obu wyjść. Po 8 kolejnych błędnych kodach PIN następuje 30 sekundowa blokada. Wyjście sabotażowe może wyzwolić system alarmowy w przypadku próby otwarcia lub zdjęcia urządzenia ze ściany.



## Szczegóły

- Wewnętrzna/Zewntrzena
- Pyłoszczelność i wodoodporność (IP65)
- Do 99 kodów użytkowników
- Kody mogą mieć długość od 1 do 8 cyfr
- Atrakcyjne i ponadczasowe wzornictwo
- Zawiera brzęczyk
- Trójkolorowe diody LED
- Montaż powierzchniowy
- Podświetlenie

# ACL875SU-S

## Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Srebrny

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| RTE (Request To Exit) | No |
| CSN (Card Serial Number) | No |
| Custom data model | No |

### Technology

| | |
|---|---|
| Reader type | PIN keypad |
| Read write | No |
| SAM module embedded | No |

### Interface & connections

| | |
|---|---|
| Interface | Wiegand |
| Connector type | Pigtail |

### Tamper type

| | |
|---|---|
| Pry-off tamper | No |
| Opening tamper | Yes |

### Operation

| | |
|---|---|
| Stand-alone | Yes |
| PIN keypad | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silver |
| Material | Moulded aluminium |
| Form factor | Mullion |
| Mounting type | Surface mount |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indoor, Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, RoHS |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57