DDI602AM-F2

Zewnętrzna czujka dualna, PCP+MW, zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -20 st C do +65 st C,wykrywanie maskowania (AM)



DDI602AM-F2

Zewnętrzna czujka dualna, PCP+MW, zasięg 10,20 lub 30 m,Fresnel,temperatura pracy: -20 st C do +65 st C,wykrywanie maskowania (AM)

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.587 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values

Physical

Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Outdoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57