TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 8 portów PoE, 80 Mb/s, 2 TB

Dlaczego TVN 12?

Seria rejestratorów TVN 12S oferuje w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie nagrywania dla kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8MP(4K).
Jest to ekonomiczny, łatwy w obsłudze rejestrator zdolny do nagrywania do ośmiu kamer IP, podłączony do wbudowanych portów PoE lub poprzez sieć LAN.

Łatwy w użyciu

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.
TVN 12S można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.
W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN 12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

Zastosowania

TVN 12c to idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.



Szczegóły

- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Osiem portów PoE Plug & Play (obsługa PoE-af i PoE-at) o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- Automatyczna konfiguracja adresu IP przez porty Plug&Play PoE
- Przepustowość nagrywania do 80 Mb/s dla maksymalnie ośmiu kamer IP
- 2 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu i obsługa VCA, w zależności od kamer
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja central włamaniowych KGS IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Androida do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator

TVN-1208S-2T

TruVision NVR 12, 8 kanałów, 8 portów PoE, 80 Mb/s, 2 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	Yes
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	8
IP camera channels	8
Camera bandwidth	80 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	8
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Up to 8 channels (1080P)
Reverse playback OSD (channels)	Up to 1 channel

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128 streams
Max. playback viewing streams	8 streams
Max. simultaneous playback web browser	TCP: Up to 16 streams
Reverse playback web browser (channels)	TCP: Up to 16 ch; UDP: Up to 8 ch
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	2 TB
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
Dual stream recording (channels)	8 channels
External storage	NAS
Hard drive grouping	Yes
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
PoE ports	8
Total PoE budget	80 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Max. PoE budget per port	≤ 30 W
Plug & Play PoE support	Yes
Flexible PoE allocation	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Operating voltage	100 to 240 VAC
Power supply type	100 to 240 VAC
Power consumption without HDD (W)	180

Physical

Physical dimensions	385 x 315 x 52 mm (W x D x H)
Net weight	2.4 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 to +55 °C
Relative humidity	10 to 90% noncondensing

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20