# TVN-1208-2T

## TruVision NVR 12, 8 kanałów, 80 Mb/s, 2 TB

### Dlaczego TVN 12?

Seria rejestratorów TVN 12 oferuje w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie nagrywania dla kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8MP(4K).
TVN-1208 to ekonomiczny, łatwy w obsłudze rejestrator, który może nagrywać do ośmiu kamer IP.

### Łatwość użycia

Kreator konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP gwarantuje szybką instalację rejestratora.
TVN 12 można dodać do Internetu bez przekierowania portów lub VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Wyświetlanie zdalnego wideo w aplikacjach mobilnych nigdy nie było łatwiejsze.
W połączeniu z dedykowanymi kamerami TruVision, które mogą wspierać wykrywanie osób i/lub pojazdów, seria rejestratorów TVN12 może szybciej i bez wysiłku znajdować odpowiednie zdarzenia.

### Zastosowania

TVN 12 to idealne rozwiązanie do nagrywania, gdzie ważna jest łatwość użycia i szybki czas wdrożenia.




### Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Przepustowość nagrywania kamery do 80 Mb/s
- Do ośmiu kanałów IP o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- 2 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Nagrywanie dwustrumieniowe, konfigurowalne dla każdej kamery
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja central włamaniowych KGS IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury IP TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Androida do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator
- Integracja zewnętrzna poprzez SDK

# TVN-1208-2T

## TruVision NVR 12, 8 kanałów, 80 Mb/s, 2 TB

## Specyfikacja techniczna

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Operating system | Embedded Linux |
| Rack mountable | Yes |
| Rack stacking size | 1 U |

### Video/audio input

| | |
|---|---|
| Camera channels | 8 |
| IP camera channels | 8 |
| Camera bandwidth | 80 Mbps |
| Audio compression | G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726 |
| Max. IP audio in | 8 |
| Max. analog audio In | 1 |
| Supported video compression standards | H.264, H.265, H.265+ |
| Supported video streaming standards | Onvif, RTSP Custom Protocols |

### Local viewing

| | |
|---|---|
| HDMI output | 1 |
| HDMI version | 1.4, 2.0 |
| VGA output | 1 |
| Max. local output resolution | 4K |
| Synchronous playback OSD (channels) | Up to 8 channels (1080P) |

### Remote viewing

| | |
|---|---|
| Total available viewing bandwidth | 80 Mbps |
| Max. live viewing streams | 128 streams |
| Max. playback viewing streams | 16 streams |
| Max. simultaneous playback web browser | TCP: Up to 16 streams |
| Reverse playback web browser (channels) | TCP: Up to 16 ch; UDP: Up to 8 ch |
| UltraSync support | Yes, embedded |
| Software compatibility | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile |
| Browser compatibility | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari |

### Storage

| | |
|---|---|
| Storage capacity | 2 TB |
| SATA interfaces | 2 |
| Max. capacity per SATA HDD (TB) | 8 |
| Maximum recording resolution | 4 K |
| Recording modes | Continuous, Event, Manual |
| Dual stream recording (channels) | 8 channels |
| External storage | NAS |
| Hard drive grouping | Yes |
| Edge failover recording | Yes |

### Networking

| | |
|---|---|
| Network interface cards (NIC) | 1 |
| NIC type | RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| DNS support | DDNS, ezDDNS, No-IP |
| HTTPS support | Yes |

### External interfaces

| | |
|---|---|
| USB interface back | 1 |
| USB interface front | 1 |
| Alarm inputs | 4 |
| Alarm outputs | 1 |
| Max. analog audio outputs | 1 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Power consumption without HDD (W) | 15 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 385 x 315 x 52 mm (W x D x H) |
| Net weight | 1.8 kg |
| Colour | Black |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55 °C |
| Relative humidity | 10 to 90% noncondensing |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20