EVN1700-MM

Centrala alarmowa Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary, w średniej metalowej

Always On. Always Aware.

Everon to kluczowy element kompletnego systemu bezpieczeństwa którego szukasz. Oferuje wyjątkową integrację, funkcjonalność, niezawodność, łatwość instalacji oraz doskonałe wsparcie użytkownika. Korzystając z Everon Twój system jest połączony z usługą UltraSync poprzez w pełni bezpieczne rozwiązanie chmurowe.

Wyjątkowa Integracja

System jest wstecznie kompatybilny i umożliwia migrację ze starszych systemów, w tym z serii Advisor Advanced. Nowe API pozwala na integrację z systemami firm trzecich, a ekosystem UltraSync dodaje nadzór wideo Aritech. Centrale oferują zintegrowaną kontrolę dostępu z grupowaniem użytkowników. Każda grupa ma dostęp do drzwi z zdefiniowany harmonogramem. System pozwala też na rozbrajanie stref przy przyznaniu dostępu do drzwi.

Szerokie Możliwości

Seria Everon obsługuje do 1000 linii ochrony włamaniowej, a wykorzystując zoptymalizowane możliwości okablowania, może obsłużyć do 112 drzwi w ramach kontroli dostępu oraz wspiera moduł GSM ATS734x/SIM do łączności i zdalnego zarządzania przez rozwiązania chmurowe UltraSync.

Najwyższa Niezawodność

Jego konstrukcja bazuje na sprawdzonej i udanej platformie central Advisor Advanced, zapewniając najwyższą niezawodność. System Everon jest stale aktualizowany zgodnie z bieżącymi potrzebami, wyprzedzając dynamicznie rozwijające się standardy cyberbezpieczeństwa.

Uproszczona Instalacja

Instalacja systemu Everon jest niezwykle prosta dzięki wielu narzędziom ułatwiającym pracę: konfiguracja przez przeglądarkę internetową, nowe kreatory konfiguracji, zarządzanie zdarzeniami i konfiguracją lokalnie lub zdalnie, a także wysoka skalowalność dzięki konfiguratorowi. Umożliwia to łatwe dostosowanie do wymagających budynków, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia obiektu, a także oferuje możliwość zapisywania i powielania ustawień.

Nowoczesny Interfejs Użytkownika

Nowa platforma zapewnia pewność użytkowania, integrując system alarmowy, kontrolę dostępu i wideo. Interfejs ma nowy, współczesny design, obejmujący aplikację internetową i ekran dotykowy, co sprawia, że konfiguracja jest bardziej intuicyjna i szybsza. Również wygląd panelu centrali został przeprojektowany, aby pasował do nowej linii wzorniczej produktów Aritech, takich jak klawiatury i nadchodzące czujki.

Integracja z ekosystemem chmurowym UltraSync



Szczegóły

- Wbudowane 8 linii na płycie
- Maksymalnie 48 linii: przewodowe, bezprzewodowe oraz mieszane
- 48 linii dostępne z wykorzystaniem wersji firmware MR4.3 lub wyższej
- Moduły rozszerzeń wejść i wyjść w praktycznej formie PLUG-IN
- Do 16 wejść dla czujników inercyjnych
- 4 obszary
- Do 2000 użytkowników (bez kontroli dostępu) i do 65532 (z kontrolą dostępu)
- Port MICRO-USB do lokalnej konfiguracji
- Interfejs wielojęzyczny - osobny język dla 2000 użytkowników
- Raportowanie alarmów po IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Standardowa kontrola dostępu, niewymagająca dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna, rozbudowana kontrola dostępu przy użyciu kontrolerów CDC4(-EN)
- Automatyczne uzbrajanie, harmonogramy, wyjścia sterowane czasowo i więcej
- Kontrola stanu centrali (Health Check) na żywo i według harmonogramu przez UltraSync (dla zarejestrowanych systemów)
- Możliwość konfiguracji przez przeglądarkę na telefonie, tablecie czy komputerze
- Wyjmowane, oznaczone kolorami złącza
- Kompatybilność wsteczna z serią Advanced
- Inteligentny zasilacz
- Szybka magistrala danych

Rozumiemy, że usługi chmurowe to przyszłość, i wierzymy, że jest to rozwiązanie, które pozwala dostarczać szereg wyjątkowych, bezpiecznych i łatwych w obsłudze usług dla optymalizacji systemu bezpieczeństwa. Dlatego ekosystem UltraSync jest kluczowy dla naszej pełnej gamy produktów, w tym oczywiście dla Everon. Połączenie z UltraSync zapewnia: konfigurator w chmurze, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, zewnętrzne API, aktualizację oprogramowania, zarządzanie użytkownikami i wiele więcej.

EVN1700-MM

Centrala alarmowa Everon 1700, wbudowane IP, certyfikacja GRADE 3, WebApp, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 48, 4 obszary, w średniej metalowej

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 typu OC + 1 przekaźnikowe

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC -10%, +15%, 50Hz
Current consumption	650 mA maks. przy 230VAC
Mainboard current consumption	110 mA przy 24 V (z zasilacza), 160 mA przy 12 V (z akumulatora)
Max system current	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	3500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektroniczne, 1,3 A)
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny)

Physical

Physical dimensions	315 x 445 x 88 mm
Net weight	4,9 kg (bez akumulatora)
Colour	White
Material	Steel (painted)
Housing	Medium metal

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 3, with tamper kit
Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Wspierane Wersje

Wersje firmware MR4.3 oraz wyższe wspierają do 48 linii	

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57