ATS1453

Porta chaves redondo ATS Seguro (pack 5)

Vista Geral

O porta chaves oferece uma solução robusta para um ambiente seguro onde os dados do cartão são protegidos com encriptação Mifare Desfire EV2. Pode ser utilizado em modo seguro com leitores de gama ATS118x e teclado ATS1136.
Quando utilizado em outros leitores Mifare, é fornecido o CSN Mifare 7-bytes em vez dos dados seguros do cartão.



Detalhes

- Design atrativo
- Dados do cartão protegidos por encriptação AES
- Aplicação encriptada Mifare Desfire EV2

ATS1453

Porta chaves redondo ATS Seguro (pack 5)

Especificações técnicas

System

Reading distance	Secure mode: between 1 - 5 cm Unsecure mode: between 2-5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV1 (Aritech), MIFARE DESFire EV2 (Aritech)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	5

Physical

Material	ABS plastic
Form factor	Key Fob
Physical dimensions	31 x 40 x 20 mm
Net weight	18
Colour	Black
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-25 to +50°C
IP rating	IP66

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57