# PM812N-G3

## Strömförsörjningsaggregat switchat, 13,8 VDC, 1,5 A, EN Grad 3

### EN-certifierad

Lämplig för användning i system som är skapade för att uppfylla EN50131-6: 2008 Grade 3 och Miljöklass II som kräver 18 Ah standby batterikapacitet.

### Skydd

Heltäckande skydd är inbyggt som standard, inklusive elnätets övergående filtrering, elektroniskt överbelastningsskydd för utgångarna och säkringar på belastnings- och batteriutgångarna.



### Detaljer

- Intelligent aktiv batteriövervakning
- Felsignaler för förlust av elnätet, batterifel och strömförsörjningsfel
- Batteridjupurladdningsskydd
- Sabotagekontakt
- Skydd mot omvänd batterianslutning
- Elektroniskt överbelastningsskydd
- LED-dioder för omfattande diagnostik
- Pulverlackerat stålhölje
- EN50131-6:2008 grade 3 certifierad

# PM812N-G3

## Strömförsörjningsaggregat switchat, 13,8 VDC, 1,5 A, EN Grad 3

## Tekniska specifikationer

### Output

| | |
|---|---|
| Power output voltage | 13.8 VDC |
| Power output current mains | 1.5 A |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Form factor | Stål kabinet |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Lønklasse 3 |
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN50131 Grade 3 |

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57