EV1116

IR-detektor med autofokus. Täckningsområde 16 m i 11 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 4,4 mA.

EV1116

KGSs rörelsedetektorer i EV1116-serien har unik spegeldesign med elva heltäckande ridåer. Den unika spegeloptiksteknologin har step och glidande fokus som skapar hela ridåer vilket ger en detektor som aldrig förlorar kontroll på objektet. För att öka bevakningsområdet använder detektorn en 3Brid rätvinklig ridådesign. Det är en horisontell spegelstruktur som producerar ridåer med vertikalt läge för att upptäcka infraröd energi. Denna rätvinkliga konstruktion gör det möjligt att lägga till flera ridåer i spegeln utan att minska på signalstyrkan eller öka storleken på detektorn.

Avancerad signalbehandling

"5D" är den senaste generationen av KGSs signalbehandling. Den bygger på den nuvarande styrkan i 4D, men lägger till en intelligent differentiering mellan snabba och långsamma signaler. När en långsam termisk källa upptäcks, växlar signalbehandlingen automatiskt till 5D-läge och utför ytterligare en mönsterigenkänning för att skilja denna signal från en långsamt gående person. Om signalen matchar, måste det vara en inkräktare och ett larm genereras. Finns det inte något lämligt mönster ignoreras signalen. Detta garanterar att signaler som t ex rörliga reflexer av solljus filtrerats bort. Resultatet är en unik kombination av hög känslighetsdetektering med hög falsklarmsimmunitet utan behov av manuell känslighetsinställning.

Lätt att installera

IR-detektorerna i EV1116-serien är kostnadseffektiva att installera tack vare att de:
- Tolererar lutning av monteringsväggen och olika monteringshöjder.
- Ger begränsad förlust av bevakningen när hindrande föremål finns i täckningsområdet.
- Inte kräver inställningar av avståndet tack vare konstant avståndsbedömning.
- Har jackbar elektronik.

Komplett familj

EV1100-serien är en del av KGSs sortiment av rörelsedetektorer. I familjen ingår rörelsedetektorer med olika varianter av kapslingsstorlek, täckningsområde och övertäckningsskydd samt kombidetektorer, adresserbara detektorer och trådlösa detektorer. Familjen täcker alla tillämpningar och behov av säkerhet. Det gemensamma utseendet mellan de olika modellerna ger ett professionellt intryck av installationen.



Detaljer

- Passiv IR-rörelsedetektor, 16 m, 11 ridåer
- 3Brid step och glidande fokus spegeloptik
- Jackbar elektronik
- Inkapslad spegel
- "5D"-signalbehandling
- Full krypskyddsdetektering
- Valbart täckningområde med hjälp av spegelmasker
- Autofokus med konstant avståndsbedömning
- Ingen justering krävs för olika monteringshöjder
- Tolererar lutning av monteringsvägg
- SBSC, larmklass 3

EV1116

IR-detektor med autofokus. Täckningsområde 16 m i 11 ridåer. Spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 4,4 mA.

Tekniska specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Signal processing	5D
Pry-off tamper kit	ST400 (optional)

Detection

Max. detection range	16 m
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Remote control lines	Day/Night, Walk test

Physical

Colour	White
Mounting height	1.8 to 3 m

Environmental

Environment	Indoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57