DC105S8

Infälld kontakt – Kombikontakt som kan monteras utanpåliggande

DC105 är med sin lilla diameter (64 mm) idealisk för montering i aluminiumdörrar och fönsterspår för glidande glas, eller för montage i trädörrar och fönster

Leveransutförande

- 1x Magnetkontakt
- 1x Magnet
- 1x Kåpa för utanpåliggande montage (DC105 endast)
- 2x Kåpa för utanpåliggande montage (DC105S8 endast)
- 2x Mellanlägg (DC105S8 endast)
- 4x Skruv (DC105S8 endast)



Detaljer

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd

DC105S8

Infälld kontakt – Kombikontakt som kan monteras utanpåliggande

Tekniska specifikationer

General

Application type	Special applications
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57