ACL800-PB-B

Stand-Alone Tastschalter, Schwarz, Oberflächenmontage

Allgemein

Der ACL800-PB ist ein Tastschalter zur Aufputzmontage, welcher auf Tastendruck angesteuert werden kann. Der ACL800-PB kann sowohl Stand-Alone als auch über einen Controller betrieben werden. Er enthält einen Summer und eine zweifarbige LED. Der ACL800-PB kann sowohl AN/AUS oder als Timer (3, 5, 10 Sekunden) gesteuert werden.

The ACL800 range

Die Serie ACL800 besteht aus einer Vielzahl verschiedener hoch anspruchsvollen Schalteinheiten, welche mit ihrem eindrucksvollen Design in verschiedenen Farbkombinationen einen optisch ansprechenden Eindruck hinterlassen. Die neue Produktreihe besteht aus Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktastern und ist somit in komplexe Systeme integrierbar. Aufgrund der wahlweisen Auf- oder Unterputz-Variante sorgt die Serie ACL800 für ein breiten Einsatzbereich.
In Zukunft wird die Produktreihe noch um einen biometrischen Leser erweitert werden.



Einzelheiten

- Aufputzmontage
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe. Schwarz
- Berührungssensible Technologie
- Hintergrundbeleuchtung Grün (Tür geöffnet) - ROT (Tür geschlossen)
- Ausgangsrelais 1A (NO/C/NC)
- Ausgangsrelais An/ Aus oder Timer (3,5 oder 10 Sekunden)
- Visuelle und Audiosignale durch Blitz und Summer
- Verdrahtung: 1 Meter Kabel
- Leistungsaufnahme: Min. 45mA, Max. 80mA
- Stromaufnahme: 9 - 14V DC
- Blaue Hintergrundbeleuchtung (Programmierbar An/ Aus- Steuerung)
- Schutzklasse IP 65
- Abmesungen: 92mm x 51 mm x 25 mm
- Bertriebstemperatur: -20° C bis + 50° C

ACL800-PB-B

Stand-Alone Tastschalter, Schwarz, Oberflächenmontage

Technische Spezifikationen

System

Max. reader distance to panel	50 m
RTE (Request To Exit)	Yes
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No
No. of LEDs	2
No. of covers included	1
Language installation manual	English

Technology

Reader type	Touch
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Connector type	Zopf
Pigtail length	100 cm

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	No

Support

Language installation manual	English

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	5 bis 24 VDC 15 bis 24 VDC
Current consumption	Typisch 45 mA bei 24 VDC Maximal 65 mA bei 24 VDC Typisch 65 mA bei 12 VDC

Physical

Physical dimensions	92 x 51 x 27 mm
Net weight	163 g
Shipping weight	295 g
Colour	Schwarz
Material	ABS
Form factor	Mullion
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-20 bis +50°C
Storage temperature	-20 bis +50°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Betrieb

Hintergrundbeleuchtung	Grün (Tür geöffnet) - Rot (Tür geschlossen, verweigert, blockiert) - Orange (Leerlauf)

Technologie

Anfrage zum Beenden	Berührungsempfindlich

Schnittstelle und Verbindungen

Ausgang	Relais 1A (NO/C/NC)
Relaisausgang	Ein/Aus Verriegelt oder Zeitgesteuert (3, 5 oder 10 Sekunden)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.