# DDI602AM-F1

**Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.**



# DDI602AM-F1

## Detector de movimiento de doble tecnología con AM. Doble nucleo PIR. Microondas a 10.525Ghz. Alcance seleccionable de 10/20/30m. IP55.

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Dual |
| Application type | Vægmontering |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Microwave frequency (nom.) | 10.525 GHz |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 sek |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Mehrere EOL-Werte |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Sølv |
| Material | Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret |
| Mounting height | 3 bis 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57