BS122NS

Batería, 12 V, 2,3 Ah

Productos

Batería de plomo-ácido sellada de 12 V, 2,3 Ah con tipo de terminal Fast-on de 4,75 mm.



Detalles

- Sin mantenimiento
- Rejilla de plomo-calcio para prolongar la vida útil
- Amplia gama de temperaturas de funcionamiento
- Utilizable y recambiable en cualquier posición
- Baja autodescarga y larga vida útil
- Construcción estanca
- Alta capacidad de descarga

BS122NS

Batería, 12 V, 2,3 Ah

Especificaciones técnicas

General

Product type	Versiegelte Blei-Säure-Batterie

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	2.3 Ah
Internal approx. resistance	60 mOhm

Charge / discharge

Max. charge voltage	13.8 VDC a +20°C
Max. charge current	0.69 A
Max. discharge current	34,5 A durante 5s

Temperature

Charging temperature	-15 a +40°C
Discharging temperature	-15 a +50°C

Physical

Physical dimensions	178 x 34 x 60 mm
Net weight	0.86 kg
Material	ABS - UL94:HB
Terminal type	Fast-on 4.75 mm

Environmental

Fire retardant	No
Operating temperature	-15 a +40°C
Storage temperature	-15 a +40°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57