# PB611

**Arix set AIR met 4 beams en geschikt voor gebruik binnen als buiten tot max. 100 meter. Verder gelijk aan PB601.**



# PB611

**Arix set AIR met 4 beams en geschikt voor gebruik binnen als buiten tot max. 100 meter. Verder gelijk aan PB601.**

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Category | Aktiv Infrarot Strahlen |
| Product type | Aktiv Infrarot Strahl |
| Infrared system | 4-beam LED, double frequency modulation |
| Tamper | NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 100 m |
| Alarm response time | 51 to 700 ms |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm output | NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA) |
| Supervision output | NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 12 to 30 VDC |
| Current consumption | 105 mA<br>70 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Net weight | 1.2 g |
| Colour | Schwarz |
| Material | Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -35 to +66°C |
| Environment | Draussen |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57