ACL800SUW-RDPX-B

Czytnik EM/CASI/HID Prox - Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, Czarny

Opis

Te czytniki zbliżeniowe do montażu powierzchniowego zawierają brzęczyk i trójkolorową diodę LED do sygnalizacji stanu (dostęp przyznany, odmowa dostępu lub brak dostępu). ACL800SUW-RDPX może odczytywać karty/czytniki kompatybilne z Casi Rusco, EM i HID (125 kHz).



Technologia kart płatniczych

Czytniki są kompatybilne z zakresem pomiarowym TruPortal (125 KHz). Typ karty zbliżeniowej można wybrać za pomocą mikroprzełączników w wyjściach "HID only", "HID i EM", "HID i Casi", "Casi only" lub "EM only" oraz Wiegand automatycznie w zależności od typu karty.

Seria ACL800

Seria ACL800 składa się z wszystkich elementów wymaganych do stworzenia gamy o najnowocześniejszej konstrukcji. Ta nowa seria, składająca się z czytników, autonomicznych czytników z klawiaturą i przycisków dotykowych typu "Request-To-Exit", zapewnia wszystko, co jest potrzebne do stworzenia spójnego i atrakcyjnego projektu. Idąc dalej, ta gama produktów będzie dalej rozwijana za pomocą czytników biometrycznych.

Zgodność

Seria czytników ACL800 jest kompatybilna z czytnikiem do nauki w centralach kontroli dostępu TruPortal (TP-RDR-LRN). Kompatybilność ta jest zapewniona zarówno dla poświadczeń 125 KHz jak i 13,56 MHz, przy wykorzystaniu pełnej długości formatu wiegand w oprogramowaniu zarządzającym (również z innymi pakietami innych producentów). Istnieją różne możliwości montażu: podtynkowy w gniazdkach ściennych lub natynkowy ze stylową, małą, nowocześnie wyglądającą formą

Szczegóły

- Zewnętrzny/Wewnętrzny
- Pyłoszczelność i wodoodporność (IP65)
- Atrakcyjne i ponadczasowe wzornictwo
- Zawiera brzęczyk
- Trójkolorowe diody LED
- Montaż powierzchniowy
- Kompatybilny z czytnikiem TruPortal (TP-RDR-LRN)
- Podświetlenie
- 125 KHz Czytnik zbliżeniowy EM/CASI/HID

ACL800SUW-RDPX-B

Czytnik EM/CASI/HID Prox - Wiegand, HID Pass-Through, Montaż natynkowy, Czarny

Specyfikacja techniczna

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Nahdistanz
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Zopf

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Schwarz
Material	ABS
Form factor	Mullion
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57