FE630

Retenedor de puerta, montaje en superficie, 850N, con botón de liberación

General

El FE630 es un soporte de puerta de montaje en superficie, en una carcasa Bayblend, que ofrece una fuerza de sujeción de 850 N y un botón de liberación. La entrada de cables es posible por la parte trasera o por los laterales, y el botón de liberación puede estar situado en la parte superior o en uno de los laterales.

Construcción del imán

El imán está construido con una bobina prensada y un pasador antirretorno, lo que le otorga una protección de IP54. Los diodos de protección están integrados en esta construcción.

Encapsulado

La carcasa de plástico está fabricada con Bayblend y contiene un 30 % de fibra de vidrio PA6, lo que la hace mucho más resistente que el ABS estándar. Bayblend ofrece alta resistencia al calor, alta resistencia al impacto y al impacto con muescas, y alta rigidez y estabilidad dimensional.

Fácil de instalar

Para facilitar la instalación, el soporte de puerta viene completo con terminales de tornillo eléctricos.

La carcasa está preperforada en un práctico formato estándar para un montaje rápido.

El soporte de puerta se suministra completo con una placa de retención que ofrece ajuste angular.

El botón de liberación se puede colocar en tres ubicaciones diferentes: arriba, izquierda o derecha.

La entrada de cables se puede realizar en cuatro ubicaciones diferentes: trasera, superior, izquierda o derecha.

Aprobaciones

El FE630 está totalmente aprobado según EN1155.



Detalles

- Bajo consumo
- Fuerza de retención de 850 N
- Eyector anti-remanente
- Diodo supresor de chispas y protección contra polaridad inversa
- Pulsador de liberación
- Certificado EN1155
- Placa protectora incluida

FE630

Retenedor de puerta, montaje en superficie, 850N, con botón de liberación

Especificaciones técnicas

General

Fuerza de retención N (Newtons)	850
Botón de liberación	Yes
Diodo de supresión de chispa	Yes
Protección contra inversion de polaridad	Yes

Electrical

Tipo de fuente de alimentación	24 VCC
Ciclo de trabajo	100%

Physical

Dimensiones físicas	85 x 110 x 38 mm (W x H x D)

Environmental

Clasificación IP	IP54 (iman) IP42 (conexión)

Regulatory

Normativas	EN1155

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Door Holders	FE230	Retenedor electromagnético, 400 N, para montaje en superficie, con pulsador de desbloqueo
Door Holders	FE250	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo.
Door Holders	FE290	Retenedor electromagnético de 400N para montaje en suelo con pulsador de desbloqueo.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57