DB2368IAS-W

Montagevoet, 10 cm diam., met ingebouwde isolator en slow whoop - Wit



DB2368IAS-W

Montagevoet, 10 cm diam., met ingebouwde isolator en slow whoop - Wit

Technische specificaties

Electrical

Power supply type	Alimenté en boucle

Isolation

Type	Saut de ligne négative

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting position	Plafond, Mur
Material	Polycarbonate haut impact

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-17, EN54-3

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Detection device	DP2061N	Analoge Optische rookmelder met remote uitgang, EN54, excl montagevoet
Detection device	DP2061T	Anal. Multi-criter. Meld. Opt/therm. met remote uitgang, EN54, excl mont.voet
Detection device	DT2063N	Analoge Temperatuurmelder, met remote uitgang, EN54, excl montagevoet
Notification device	AS2368CAP-W	Rode kap voor de slowwhoop DB2368IAS-R

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57