TVT-6101

Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw 2.8 mm, True D/N, WDR, wyjście IR HD-TVI, 30m IR, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67

Opis

Linia TruVision obejmuje rodzinę kamer z promiennikiem podczerwieni HD-TVI (IR) do samodzielnych lub zintegrowanych instalacji. Zaprojektowane pod kątem optymalnej jakości obrazu w na istniejącym kablem koncentrycznym, kamery są dostępne w rozdzielczości do 8 Mpx.

Linia TruVision HD-TVI idealnie nadaje się do poprawy jakości wideo istniejących instalacji analogowego systemu nadzoru, od sklepów wielobranżowych po parkingi w centrach handlowych, nadają się do nowego lub istniejącego projektu i mogą pomóc utrzymać się w założonym budżecie bez rezygnowania z bezpieczeństwa. Kamery mają Trude D/N, zapewniając kolorowe obrazy w dzień i czarno-białe obrazy w trybie IR w aplikacjach przy słabym świetle.

Kamery TruVision HD-TVI są dostępne z obiektywem stałym lub zmiennoogniskowym. Są dostępne kamery kopułowe, tubowe i kamery turret. Modele tubowe zmiennoogniskowe mają zunifikowany kształt i są wyposażone w puszkę ścienna do zarządzania kablami. Wszystkie modele mają stopień ochrony IP67 do montażu na zewnątrz, a wybrane modele kopuł są dostępne w obudowie wandaloodpornej IK10. Wszystkie kamery TruVision HD-TVI są zaprojektowane do szybkiej i łatwej instalacji, od razu po wyjęciu z pudełka.



Szczegóły

- Rozdzielczość 5 MPx HD-TVI
- Technologia HD-TVI do przesyłania obrazu w jakości HD za pomocą istniejącego kabla koncentrycznego
- True D/N i promienniki podczerwieni z funkcją Smart IR do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych
- Zasięg IR do 30 m
- Stopień ochrony IP67
- Szeroki zakres dynamiki
- Obiektyw od 2,7 do 13,5 mm
- 12 VDC
- Adapter w zestawie
- OSD i sterowanie przez kabel koncentryczny

TVT-6101

Analogowa kamera turret TruVision HD-TVI, 5MPX, obiektyw 2.8 mm, True D/N, WDR, wyjście IR HD-TVI, 30m IR, sterowanie przez kabel koncentryczny, IP67

Specyfikacja techniczna

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Miroir
Video output	BNC composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MPX
Sensor scan	Progressif
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Vrai WDR
WDR	130 dB
Day/night	Vrai jour / nuit
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux with IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	30m

Lens

Lens type	Fixed
Focal length	2.8 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption	5.8 W Max.

Physical

Physical dimensions	Ø 110 x 91 mm
Net weight	310 g
Colour	Gris (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Tourelle

Environmental

Environment	Indoor, Outdoor
Operating temperature	-40 to 60°C
Relative humidity	90% or less (non-condensing)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Brackets & Mounts	TVD-BB3	Puszka monitażowa prosta do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)
Brackets & Mounts	TVD-BB3A	Puszka monitażowa ukośna do kamer kopułowych TruVision (zgodna z kamerami analogowymi serii: TVD-6/7, oraz IP serii: TVD-11/31 i TVD-12/32)
Brackets & Mounts	TVD-CB3	Pierścień montażowy do kamer wewnętrznych analogowych TruVision, TruVision IP oraz UltraView IP
Brackets & Mounts	TVD-M2-WM	Uchwyt wewnętrzny do kamery kopułowej ścienny

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57